

抗裂抹面砂浆厂商销售电话

产品名称	抗裂抹面砂浆厂商销售电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	使用温度:5-45 规格:40 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

抗裂抹面砂浆厂商销售电话

抗裂抹面砂浆特征

- 1) 强度高，能与各类保温板材产生良好的粘结性能。
- 2) 优异的柔韧性，抗裂效果。
- 3) 良好的呼吸性，可透气不渗水。
- 4) 抗冻融，耐候性、耐久性好，能长期经受雨水的冲刷和冰冻的侵袭。
- 5) 施工性能优异，和易性、操作性好，开放时间长。
- 6) 环保，安全可靠。

抗裂抹面砂浆适用范围

适用于各类保温板和保温砂浆抗裂保护层，加气块承重砌块的砂浆层及混凝土墙面层饰面层。

施工工艺

1) 基层处理：

粘贴的保温板表面应尽量平整、坚固、清洁，必要时可用粗砂纸适当打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温材料或发泡填充（决不能用砂浆或抹灰填充）。如果是现浇砼大模内置聚苯板外墙外保温体系，保温板表面还需用胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平。

2) 材料的制备

直接加水搅拌5分钟左右，搅拌均匀后使用。

3) 材料的施工：

用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于保温板上，将玻璃纤维网格布压入湿抹灰砂浆中并找平。网格布连接处应重叠，重叠宽度为10cm，玻璃纤维网格布必须完全埋入，纤维增强抹面层厚度约为2-5mm

注意事项

- 1) 施工环境和基层墙体的温度不能低于5℃，风力5级以下，避免雨天施工。
- 2) 施工完毕24小时内，不能进行下一道工序的施工，同时应避免雨水冲刷、磕碰。

贮存

防潮、防雨。

厂商直销电话：18733639248

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。在这迅猛发展的时代，河北兴达保温材料有限公司抓住这历史机遇，产品质量“用心打造，精益求精”。产品价格“来源用户，回报用户”。售后服务“提供服务、确保顾客满意”。立于专业的高度，忠实于创新、忠诚于信誉、忠心于客户。以科学发展观为指导，为实现伟大的“中国梦”而努力奋斗。河北兴达保温材料有限公司全体员工感谢多年来一直信任、帮助、支持的广大用户。