

检查井砌块砖

产品名称	检查井砌块砖
公司名称	徐水县庆昌建材制造有限公司
价格	7.00/块
规格参数	品牌:辉远建材 型号:Y15-17 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市徐水县高林村镇白塔铺村
联系电话	15614421777

产品详情

检查井砌块，检查井砌块砖，检查井砌块厂家，检查井砌块砖生产厂家，混凝土检查井砌块，混凝土检查井砌块砖，弧形检查井砌块，矩形检查井砌块，雨水检查井砌块，污水检查井砌块。圆形检查井砌块，方形检查井砌块

检查井模块砖，混凝土模块砖，检查井模块，雨污水检查井模块，混凝土模块，检查井模块砖尺寸，模块检查

井报价，混凝土

模块矩形，检查井井壁模

块，哪里卖检查井模块，模块检查井图集，砌筑[水泥](#)

用其强度等级不宜大于32.5级的普通硅酸盐水泥，浇注混凝土水泥用其强度等级大于42.5级的普通硅酸盐水泥。各项指标应分别符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-85）标准。砂、石：可用河砂和卵石，其含泥量<5%，泥块含量<2%，均按重量计。砖砌体：砖采用240mm×115mm×53mm的标砖，强度等级必须符合设计要

求，并应规格一致，有出厂合格证明及试验单。[机械](#)

设备见表7-1按同时施工4座骑马井考虑，因受现场条件所限，钢筋、模板事先加工好然后运送到现场，现场不再设加工场地。劳动力组织及安全劳动力组织方面：以一个骑马井为例，根据骑马井的特点配备如下人员：挖土方、绑扎钢筋、安装模板、浇筑混凝土共3人，要求3个工人做工熟练，井筒部分施工。

待盖板混凝土强度满足要求后，

可以砌筑井筒。井筒砌筑采用M7.5水泥[砂浆](#)

砌Mu10砖，井筒厚度为240mm，踏步随砌体一同安装，踏步安装时一定要和下面的踏步对应。井筒内壁抹20mm厚1：2防水水泥砂浆，井盖安装时要保证与现况路面相平，严禁高出路面。回填可采用级配砂石，灌水并振捣密实，达到设计要求。5.2.8

路面恢复。路面恢复时在保证质量和安全的情况下，还应保证与现况路面材质及样式相一致。

