

氟塑料管道泵 衬氟管道泵 衬四氟管道泵

产品名称	氟塑料管道泵 衬氟管道泵 衬四氟管道泵
公司名称	上海梭川泵阀有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:梭川卧龙 型号:80GF-20 产地:安徽
公司地址	上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号5幢J1034室
联系电话	021-59553078 18821237168

产品详情

氟塑料管道泵 衬氟管道泵 衬四氟管道泵

一、设计特点

GDF系列氟塑料合金管道泵是单级单吸立式结构离心泵，进出口相同并在同一直线上。GDF系列过流部件全部紧衬氟塑料。该泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封，对于输送含杂质颗粒介质时，可配用无冷却水单端面硬对硬（碳化硅对碳化硅）机械密封，所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量。

二、用途：

衬氟管道泵使用范围：衬氟管道泵适用于-85 ~+120 温度的条件下，长期输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其他腐蚀性液体。广发用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门。

三：型号及参数

序号	型号	流量 (m ² /h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	汽蚀余量 (m)	效率%
1	40GDF-20	6.3	20	1.5	3.0	40
2	50GDF-20	12.5	20	2.2	3.0	51
3	65GDF-20	25	4	62		
4	80GDF-20	50	5.5	4.0	64	
5	40GDF-32	6.3	32	3	3.5	42
6	50GDF-32	46				
7	65GDF-32	3.5	57			
8	80GDF-32	5.5	63			
9	65GDF-50	50	11	45		
10	100GDF-20	100	20	4.5	68	