

山东临沂苍山集中型焊接烟尘净化器-环保制作商

产品名称	山东临沂苍山集中型焊接烟尘净化器-环保制作商
公司名称	青岛奥飞扬环保技术开发有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区丹山工业园仙山东路33号212（注册地址）
联系电话	18561701321

产品详情

根据结构型式可以分为单体移动式及集中式两种。主要应用于电子焊接，手工、自动金属焊接等环节。焊接烟尘净化器应用场所 交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊逢机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机、激光焊机、交流焊机和直流焊机电弧焊、CO2保护焊、MAG保护焊、特种焊、气熔割等对碳钢、不锈钢、铝等金属焊接及抛光打磨、其他化学品生产过程中产生的烟气处理。轻便灵活本产品体积小，配置工业万向脚轮，可灵活移动，吸气臂可360°旋转，通过拉动吸气罩上的手柄可灵活轻松的随操作者意愿达到目的地位置点及吸气角度，并在无外力作用下自行空中固定。焊接烟尘净化器设备简介焊接净化专用万向吸气臂的创新应用使净化器度任意悬停，利于烟尘，方便、简单、高效地达到净化治理烟尘的目的。

木工旋风除尘器对于含有木块等混合碎料的含尘气流，其分离效率可达99.5%，阻力小，具有结构新颖、外形尺寸小、处理风量大、重量轻、分离效率高等特点。木工旋风除尘器结构简单、紧凑、钢耗量低，对比重较轻的纤维性粉尘，如锯屑、刨花、石棉粉末、等有较高的捕集能力。木工旋风除尘器为了满足越来越严格的劳动保护、环境保护及产品加工精度的要求，木工制造企业对生产过程中产生的粉尘必须进行有效的处理。木工制造业生产过程中产生的大量微尘和锯屑粉尘，不仅会粘附在设备和工件表面影响加工质量，造成工件报废或设备出现经常性故障，而且污染了作业环境，导致矽肺病。因此车间必须进行有效的通风换气，及时排走产生的粉尘，并对含尘空气进行净化，以保持设备和工件表面的干净。

一般焊烟净化器的使用寿命多长？特点都有哪些光氧催化净化器厂家焊接烟尘净化器的使用寿命长短和使用方式及后期维护息息相关，一般正常使用是不会出问题的，只需要清理净化器的滤筒就可以的。移动式焊烟净化器的滤筒是用美国进口的PTFE聚酯纤维材料，该材料具有极低的摩擦系数，良好的耐磨性以及极好的化学稳定性，精度高，过滤效果好，根据工况细可达到0.3um，净化效率99.9%，该材料表面极光滑，不易黏附，更易于脉冲反吹清灰，滤筒使用寿命超长，一般工况条件下可到2-3年。移动式焊烟净化器获专项支持，净化效率高，环评专用，具有以下特点：体积小，占地面积小，装有脚轮和把手，移动方便。滤筒全部采用美国进口的PTFE聚酯纤维材料，该材料具有极低的摩擦系数，良好的耐磨性以及极好的化学稳定性，精度高，过滤效果好，根据工况细可达到0.3um，净化效率99.9%，该材料表面极光滑，不易黏附，更易于脉冲反吹清灰，滤筒使用寿命超长，一般工况条件下可到2-3年。

从而满足敏感地区油烟净化和低空直接排放的要求。油烟净化器的产品特点：选型方便：模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。设备运行噪音低：阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高，符合环保要求。油烟净化器效率高：采用175纳米分解技术和低温等离子电场相结合。设备清洗维护周期长：多技术组合，使设备维护周期达12个月，符合低碳要求。安装简便：安装更简化，将设备同风管法兰连接，通电即可。除黑烟：加强型采用两组离子静电场，提高了净化率，并且具有除黑烟的功能。可选变频控制技术：使设备电机能变速运行，根据工作量调整转速，实现节能减排。安全稳定：设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。