

鞋子鞋材双柱电脑拉力试验机鞋子剥离抗拉撕裂强度测试找东莞厂家

产品名称	鞋子鞋材双柱电脑拉力试验机鞋子剥离抗拉撕裂强度测试找东莞厂家
公司名称	东莞市诚胜机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	力量精度: $\pm 0.25\%$ 以内 位移分辨力:0.00004mm 容量选择:100N 200N 50
公司地址	厚街镇厚街社区厚街村西环路195号
联系电话	0769-81636070 18163993023

产品详情

CS-6003B双柱式电脑拉力试验机

一、仪器简介：

此仪器主要用于检测材料及成品的抗拉强度、撕裂、剥离、胶着力等多方面的测试，也可配不同夹具做相关附件的抗拉测试。广泛应用于鞋子、橡胶、塑胶、纺织、玩具等行业。

符合标准：

GB，ISO7500/1，JJG475-88，ASTME4，DIN5122，JISB7721/B7733，EN1002-2，BS1610，CNS9471/9470等各国标准规范。

三、技术参数:

1. 荷重元：0.25级高精度力量传感器---NTS(原装进口)。
2. 容量选择：100N 200N 500N 1000N 2000N 500KG (5000N)供选择。

3. 准度等级：0.25级。
4. 试验力测试范围：0.2% ~ 100%FS。
5. 力量精度：±0.25%以内。
6. 力量分解度：1/300000。
7. 力量放大倍率：X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换档切换
8. 位移示值误差：全程示值的±1%。
9. 位移分辨力：0.00004mm。
10. 控制系统：伺服电机+伺服器套装16.传动方式：伺服电机+同步带+精密滚珠丝杆联合传动。
11. 电机功能：0.4KW
12. 减速装置：原装欧特斯精密中空铸铝减速机。13. 动联板：为高碳钢锻造，机械强度性能好，无变行量。
14. 传动螺杆：采用TBI双结构精密滚球螺杆。
- 15.电压：AC 220V
- 16.体积：66*54*158cm

随机配置：

- 1.万能夹具一套，皮革撕裂夹具一套，橡胶夹具一套，共赠送三套。
- 2.配大底抗拉、撕裂、皮革撕裂刀模各一个
- 3.配华硕商用电脑一台，17寸液晶显示器一台，软件光盘一个，佳能打印机一台,拉力机脚架 电脑桌自备