

灰色脂肪族聚氨酯面漆2019年近期价格

产品名称	灰色脂肪族聚氨酯面漆2019年近期价格
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:济宁 附着力:1级
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

产品详情

灰色脂肪族聚氨酯面漆2019年近期价格

人生的意志，不能受社会的压力而软弱，也不能受自然的压力而萎缩，应当天天站得笔直的、轩昂的，但不是骄傲的。这就是我的人生。

脂肪族聚氨酯漆双罐装，轻松组合，对恶劣气候抵抗力佳,耐磨,抗化学品及溶剂甲组份为主漆,乙组份为固化剂。组份一为羟基丙烯酸树脂，,助剂,组份二为脂肪族聚氨酯固化剂脂肪族聚氨酯面漆涂膜可调制哑光或高光,丰满度好,长时间暴晒失光率低,保色性能好,不泛黄

。。脂肪族聚氨酯面漆用于各种气候条件下各种机械设备,钢结构,工程设施,ABS塑料,PVC/PC塑料的高性能装饰防护面漆,混凝土建筑外墙防腐涂装。脂肪族聚氨酯面漆为双组份常温自干的脂肪族聚氨酯面漆品种,丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆是户外工程防腐常用面漆品种,该

漆具有颜色多样,耐候防腐性能优异,保光保色性能好,价格中等,配套方便等优点。

注意事项

脂肪族聚氨酯面漆涂刷底材温度应不低于5 并高于露点3 ,相对湿度 < 85%。储藏及涂装时,请避免接触水汽。不同种类的油漆(包括可配套的产品)的涂装间隔,应确保涂装用具彻底清洗。涂层固化前,不宜受到油,化学品及机械破坏。

施工参考

表面要求：脂肪族聚氨酯面漆用于涂装已涂底漆或中涂漆的表面,需要保持表面的清洁,干燥,无污染物。

混合比(重量)：5:1 适用期：23 ,6h 熟化：30min

施工方法：

高压无气喷涂：稀释量0 ~ 15%；喷孔0.33 ~ 0.46mm；喷出压力12 ~ 15MPa

有气喷涂：稀释量5% ~ 20%；喷孔1.0 ~ 1.5mm；喷出压力0.3 ~ 0.4MPa

手工刷涂,辊涂：须使用短毛辊筒以避免起泡产生

干燥时间：表干1h；实干24h

配套体系：环氧/无机富锌底漆,环氧底漆/中涂；聚氨酯底漆/中涂等。