

# 白色凉凉胶隔热漆2019年近期价格

产品名称	白色凉凉胶隔热漆2019年近期价格
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 表干:0.5小时 实干:24小时
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

## 产品详情

白色凉凉胶隔热漆2019年近期价格

该涂料以改性丙烯酸为主要成膜物质，配以特种高分子材料和隔热材料而成的防腐产品，具有很好的耐强酸、强碱、无机盐、耐水、耐老化、耐臭氧等特点，隔热效果好可达10~15。

### 二、适用范围

主要应用于石化、化工等行业储罐的防腐隔热。

### 三、主要特点

涂膜的表面状态取决于涂覆方式，尽可能避免多种涂覆方法混用，采用传统空气喷涂可以获得最佳的外观。

### 四、技术指标

项目

指标

试验方法

颜色及外观

符合标准样板，漆膜平整光滑

目测

粘度（涂-4杯），s

80

GB/T1723-1993

细度，um

50

GB/T1724-1989

干燥时间，h 表干

实干

1

12

GB/T1728-1989

固体含量，%

55

GB/T1725-1989

附着力，级

1

GB/T1720-1989

柔韧性，mm

GB/T1731-1993

耐候性（经沿海地区12个月天然曝晒后测定）

漆膜颜色变化，4级

粉化，3级

裂纹，2级

GB/T1767-1979

## 五、施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：涂装金属表面时，要求喷砂、抛丸除锈达到国标 Sa212级，保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在4小时内涂装。
- 3、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。
- 4、理论涂布率：干膜厚度160~200微米条件下，0.5~0.6公斤/平方米。
- 5、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。
- 6、最后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃时，应适当延长。

## 六、包装贮存

- 1、包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，稀释剂净重15kg。
- 2、有效期为1年，超过有效期，经检验合格可照常使用。