

各色氯磺化聚乙烯漆规格和价格

产品名称	各色氯磺化聚乙烯漆规格和价格
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 表干:0.5小时 实干:24小时
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

产品详情

各色氯磺化聚乙烯漆规格和价格

组成：由改性树脂及及氯磺化聚乙烯、颜料、助剂及单组分各色面漆。

特性：

- 1、光泽度高，表面光滑美观、具有优越的附着性、硬度及耐磨性。
- 2、耐候性特佳，经久不变色，不失光。
- 3、耐药品性非常优良，不易受酸、碱。油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀。
- 4、单组分施工性能好，使用方便。

粘度：（涂-4） 25 ± 1 80-120

干燥时间：表干20分钟 实干24小时

固含量： 58%

漆膜厚度：湿膜70-110um 干膜30-50um

稀释剂聚氨酯专用稀料：

适用底漆环氧、聚氨酯系列所有底漆、结构漆、二道浆、贮藏稳定性 12月，涂装底漆涂、喷涂、电喷涂。

使用说明：

- 1、使用前应搅拌均匀。
- 2、被涂物表面上水分、油脂、灰尘等附着物应清除干净。
- 3、稀料时应使用专用稀释剂，以防气泡或针孔的发生。
- 4、一次喷涂厚度超过50um极易产生气泡，施工时应有效控制，配漆严禁与水、酸物资接触，以免影响产品质量及过早胶化。
- 2、涂装方法：刷涂、喷涂、滚涂。
- 3、涂装时间：少6小时，多5天（25℃），湿膜25分钟。
- 4、涂装器具用完后，应立即清洗，以免发生硬化胶固，器具报废。
- 5、理论用量：100g/平方米
- 6、备注：油漆实际涂布量以被涂物的形状大小，工作环境而改变。一般损伤因素：手刷为理论涂布量的1.4倍，喷涂为理论布量的1.7倍。

包装规格：20kg/桶

我公司专业生产防腐涂料、耐高温涂料、氟碳涂料、防火涂料、工业地坪涂料、油罐导静电涂料、凉凉胶隔热漆、钢结构防腐漆以及特种耐油涂料、防锈漆等各种类型的重防腐漆、防腐涂料!