

RAL7015蓝色烟囱航标漆近期价格

产品名称	RAL7015蓝色烟囱航标漆近期价格
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:奥晖 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

产品详情

RAL7015蓝色烟囱航标漆近期价格

产品简介：

丙烯酸聚氨酯航标漆是高新技术产品，该涂料采用高效阻燃材料、合成树脂和复合化学助剂配制而成。涂料成膜迅速、附着力强、耐酸碱、耐水、耐老化。涂层薄，基色为白色，灰色，也可根据用户要求调制各种颜色。

该涂料适用工业厂房、仓库、商贸、车站、机场、邮电、体育馆、石化、冶金及电力设备以及民用建筑各种钢结构的防腐保护。

注意事项：

- 1、丙烯酸聚氨酯航标漆严禁明火作业。
- 2、用清水冲去盐份及其它水溶性污物，依照SSPC=SPI溶剂清洗标准除去油脂。
- 3、用喷砂方式除去铁锈、氧化皮等达到ISO Sa2.5 (SSPC-SP10) 或更高。
- 4、施工前用高压空气吹扫出去灰尘等污渍、施工前确认表面清洁干燥。

施工方法：

- 1、刷涂、滚刷、喷涂均可。
- 2、施工前将钢结构表面清理油污，开始刷涂防火漆，涂刷量应每遍在0.3mm左右。涂刷的遍数按要求厚度为准。涂层间隔时间为6-8小时，以指触不粘手为准。

包装及贮运：

包装：采用桶装，25千克/桶或20千克/桶。

贮运：储存温度宜在0-45℃，通风干燥的室内，露天储存需遮挡，严禁日晒雨淋，运输与普通油漆相同。

理化性能：

序号 项目名称 技术指标 检测结果

1 外观 经搅拌后呈均匀液态或稠厚流体状态，无结块 经搅拌后呈均匀液态或稠厚流体状态，无结块

2 干燥时间（表干） 8h 2h

3 外观与颜色 涂层干燥后，外观与颜色同样品相比应无明显差别 涂层干燥后，同样品相比无明显差别

4 初期干燥抗裂性 不应出现裂纹 无裂纹

5 粘结强度 0.2Mpa 1.26Mpa

6 耐水性 24h涂层应无起层、发泡、脱落现象 浸泡24h，涂层应无起层、发泡、脱落

7 耐冷热循环性 15次循环后，涂层应无开裂、剥落、起泡现象 15次循环后，涂层无开裂、剥落、起泡

耐火性能：

1 耐火性能 涂层厚度为 (2.00 ± 0.20) mm时，耐火极限不应小于1.0h。耐火极限判定：失去承载能力 - 钢梁的最大挠度达到 $L_0/20$ (L_0 为钢梁跨度，mm) 实测涂料层厚度为2.18mm，钢梁跨度5100mm。耐火试验进行5100mm。耐火试验进行120min，钢梁的最大挠度为216mm，未失去承载能力。耐火极限大于2.0h。