

室内 3.75室内双色单元板，质优价廉

产品名称	室内 3.75室内双色单元板，质优价廉
公司名称	漳州市吉德龙电子有限公司 销售部
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:JDL 型号:jDL- 3.75-2 种类:LED显示屏
公司地址	中国 福建 漳州市芗城区 福建省漳州市芗城区金峰北斗工业园
联系电话	086 0596 2672828

产品详情

品牌	JDL	型号	jDL- 3.75-2
种类	LED显示屏	显示颜色	双色
显示方式	横向滚动	像素直径	3.75 (mm)
像素间距	4.75 (mm)	模组尺寸	304*152 (mm) (mm)
屏幕尺寸	/ (英寸)	亮度	普通
灰度	256	像素	32*64
分辨率	32*64	使用环境	室内
安装方式	悬挂式		

规格:	3.75
点间距(mm):	4.75
像素点组成:	1红1绿
单元板尺寸(mm):	304*152
单元板分辨率(长×宽):	64×32
点密度(点/m ²):	44320
亮度(cd/m ²):	1100
最佳视距(m):	3~10
峰值功耗(w/m ²):	1150
平均功耗(w/m ²):	600
重量(kg/m ²):	30
扫描方式:	1/16
可视角度:	120度 (左右均可达60度)
驱动电压(v):	5~5.5
灰度等级:	红绿各256级
显示颜色:	65536色
换帧速度:	60(帧/秒)
控制方式:	与计算机显示器同步点点对应

显示模式：	支持800 × 600、1024 × 768、1280 × 1024等多种模式
屏幕寿命：	10万小时
盲点率：	万分之二
工作电压：	ac220v ± 15%? 47 ~ 64hz
控制距离：	5类双绞线<120米(无中继)、光纤：多模550米；单模10千米
环境温度：	-10 ~ 50
环境湿度：	10% ~ 90%rh