

室内全彩显示屏，JDL

产品名称	室内全彩显示屏，JDL
公司名称	漳州市吉德龙电子有限公司 销售部
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:JDL 型号:JDL-SNP6 种类:LED显示屏
公司地址	中国 福建 漳州市芗城区 福建省漳州市芗城区金峰北斗工业园
联系电话	086 0596 2672828

产品详情

品牌	JDL	型号	JDL-SNP6
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
显示方式	静态显示	像素直径	4.8 (mm)
像素间距	6 (mm)	模组尺寸	192*96 (mm)
屏幕尺寸	/ (英寸)	亮度	普通
灰度	4096	像素	512
分辨率	32*16	使用环境	户内
安装方式	镶嵌式		

(1) 像素点参数 (p6三合一)			
序号	项目	参数	
1	像素点间距	6.00mm	
2	像素组成	1红1绿1蓝	
(2) 管芯参数			
序号	项目	波长	亮度
1	红色管芯	625 ± 2.5nm	220mcd
2	纯绿管芯	525 ± 2.5nm	550mcd
3	纯蓝管芯	470 ± 2.5nm	120 mcd
(3) 屏体技术参数			
模 组	灯	led规格	smd 3528
		模组尺寸	w192mm*h96mm*30mm
		模组分辨率	w32点 × h16点
	组	模组套件材质	优质进口pc
		模组工作电压	dc 5v
		模组功率	25w
箱	标准箱体尺寸	w960mm*h768mm*150mm	

体	防护等级	ip43	
	箱体分辨率	w160点*h128点	
	箱体材质	spcc al	
4	驱动方式	恒流1/8扫	
5	显示密度	27777点/ m2	
7	显示屏亮度	1900cd/ m2	
8	视角	水平140度垂直140度	
9	可视距离	5-100米	
10	灰度等级	红、绿、蓝各256级灰度	
11	显示颜色	16.7m	
12	颜色质量	32位	
13	换帧速度	>60(帧)/秒	
14	刷新频率	480hz	
15	屏幕寿命	>10万小时	
16	盲点率	<万分之二	
17	工作电压	ac220v ± 15% 47 ~ 64hz	
18	最大功耗/m ²	800w/ m2	
19	平均功耗/m ²	320w/ m2	
20	连续工作	>48小时	
21	平均无故障时间	>10000小时	
22	工作环境温度	-40 ~ +60	
23	工作环境湿度	10%-95%rh	
24	接插件	jst	
25	显示单元箱体军用三防处理有效期	>10年	
26	屏体拼接工艺	1mm	