

钢丝网骨架复合管 专注管材直销 刚度与柔性并存

产品名称	钢丝网骨架复合管 专注管材直销 刚度与柔性并存
公司名称	河南浩盈管业有限公司
价格	128.00/米
规格参数	品牌:浩盈 型号:18039637278 规格:dn225
公司地址	河南省驻马店市爱克广场D座1806 (注册地址)
联系电话	18039637278

产品详情

钢丝网骨架复合管 专注管材直销 刚度与柔性并存

新型的钢丝网骨架复合管的功能更完善，技术更娴熟，应用更广泛，市场需求更大。

钢丝网骨架管外表光滑平整，手感柔软，不会出现任何突起或凹下的地方，轻轻一捏，硬度很好，不会发生任何变形，没有任何气味；壁厚很厚，尺寸很均匀；砸一下管子，有清脆的声音，弹性好。就是好的管子

钢丝网骨架管以高强度过塑钢丝为增强体，外层和内层双面复合热塑料的一种新型中，高，低压的复合管材。卫生执行标准GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价指标》，产品标准符合CJ/T189-2007。

高强度，刚性，抗冲击性。双面防腐。使用温度提高，导热系数降低，冬季使用

外壁不需要保温，夏季使用不结露。内壁光滑，不结垢，水头损失比钢管低30%。重量轻，易运输。成本低，卫生无毒，是镀锌管的非常佳替代品。

钢丝网骨架塑料复合管，采用了优质的材质和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该复合管具有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管件可靠地连接在一起。

1、电热熔焊接连接：电热熔焊接连接方式与PE管的连接方式相似，采用电热熔管件焊接连接，连接可靠、使用方便。电热熔管件有直接、弯头、变径、等径三通、异径三通等。在焊接过程中应使用扶正器，固定接头，有利于整园、对中并能防止接头构件移动，利于保证焊接质量。2、法兰连接：法兰连接有多种形式的法兰。3、钢塑过渡接头连接：钢塑过渡接头连接目前有两种形式用于PSP管道与钢管的连接。其连接接头的塑料端与PSP管采用电热熔焊接连接，接头的另一端（钢端）与钢管采用焊接或法兰连接。当钢管对钢管焊接时，钢管的长度必须大于400mm并采取降温措施，以免塑料端受损而破坏连接的密封。4、热熔对接焊与电热熔套筒管件组合连接：在重要工程中，为提高管道的连接强度及保险系数，先采用热熔对接焊连接，然后用电熔管件进行电热熔焊接，实践证明这是很可靠的连接方法。钢丝网骨架塑料复合管连接根据不同的方式，我们采用相对应的方式，进行合理的连接。管道连接是为了让管道系统安全执行所进行的必须措施。

河南浩盈管业有限公司，专业生产钢丝网骨架聚乙烯复合管材及管

件，规格从D50-D630(公称外径)都有，公称压力1.0Mpa和1.6Mpa的常年备有库存，执行国家行业标准：CJ/T189-2007,欢迎来厂参观考察咨询！

联系人：李佳佳女士，手机：180-3963-7278（微信同号）

厂家直销，提供免费售后指导安装，电熔焊机免费使用，厂家直销价出售。欢迎来电！