

户外P10全彩屏 JDL

产品名称	户外P10全彩屏 JDL
公司名称	漳州市吉德龙电子有限公司 销售部
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:JDL 型号:JDL-HWP10 种类:LED显示屏
公司地址	中国 福建 漳州市芗城区 福建省漳州市芗城区金峰北斗工业园
联系电话	086 0596 2672828

产品详情

品牌	JDL	型号	JDL-HWP10
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
显示方式	静态显示	像素直径	10 (mm)
像素间距	10 (mm)	模组尺寸	160X160 (mm)
屏幕尺寸	/ (英寸)	亮度	高亮
灰度	256	像素	10000
分辨率	10000	使用环境	户外
安装方式	支撑式		

序号	项目	p10户外全彩led显示屏技术指标
1	像素点中心距	10mm
2	像素晶片构成	1纯红+1纯绿+1纯蓝
3	单元箱体解析度 (w*h)	64点*64点
4	每平方米像素数量	10000点
5	箱体尺寸 (w*h)	640mm*640mm
6	屏幕亮度 (平均值)	6500cd/ m2
6	视角	水平120° , 垂直上10° 下30°
7	最大功耗使用功耗	1500w/m ² 100w/m ² ~ 1500w/m ²
8	屏幕重量(不含支撑结构)	<60kg/m2
9	供电要求	220v ± 15% 50hz
10	灰度级	256 ~ 65536级灰度/1677216种颜色
11	显示模式	vga640x480—vga1600x1024
12	屏幕寿命	大于100, 000小时
13	画面刷新频率	360hz
14	通信距离	100m (双绞线无中继, 即8芯网络线) /1200m(光纤)
15	相对温度	—25 ~ +60
16	相对湿度	10%—95%rh

17	控制软件	专用显示屏控制软件
18	最佳可视距离	正面15--200m以内
19	通信接口	vga
20	控制方式	计算机实时控制，与计算机显示器点点对应
21	画面刷新速度	150帧/秒
22	整屏失控点	万分之0.5
23	亮度均匀性	最低像素亮度/最高像素亮度<0.9
24	系统平均无故障时间	>10000小时
25	驱动方式	恒流驱动
26	扫描方式	静态扫描
27	电源保护	具有超温、过流、过压等技术
28	常亮点	1年内 2/10000
29	盲点	1年内 2/10000
30	操作系统	windows98/me/2000/xp
31	主驱动芯片型号规格	mbi5026
32	整屏亮度调整级数	100级自动或手动
33	换帧方式	同步帧切换
34	散热方式	局部密封式对流散热方式
35	箱体厚度	简易箱体：10cm全密封防水箱体：20cm