

# CRL系列缠绕式滤芯 吸附法

产品名称	CRL系列缠绕式滤芯 吸附法
公司名称	新乡市胜利平原过滤设备厂
价格	12.00/件
规格参数	原理:吸附法 用途:固液分离 样式:厢式
公司地址	新乡市西干桥东街23号
联系电话	86 373 2689818 13603930789

## 产品详情

原理	吸附法	用途	固液分离
样式	厢式	性能	精密过滤
适用对象	水	适用对象性质	高卫生要求物料
滤料类型	纸芯	品牌	SLC
型号	SLC	主体材质	玻璃
适用范围	轻工、食品、水处理	外形尺寸	250,500. , 750,1000 ( mm )

### 1.性能与用途

适用于化学溶剂、石油制品、饮料、水等的过滤，滤除介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。采用渐变孔径结构，具有优良的的深层过滤效果，滤材纤维长、强度好、纳污容量大、过滤效率高。

### 2.技术参数

工作压力：聚丙烯骨架 0.6mpa 不锈钢骨架 0.8mpa

工作温度：玻璃纤维滤材 200摄氏度 脱脂棉纤维滤材 120摄氏度 其余 90摄氏度

### 3.图纸展示

### 4.主要性能

公称精度	0.5	0.8	1	3	5	10
初始精度 ( )	3	5	10	20	25	30
纳污度 (g)	26	28	30	31	32	33
流量l/min 水	6	12	15	20	25	30

20cst	1.2	1.4	1.7	3.2	4.6	5.9
30cst	1	1.2	1.5	2	2.3	5
60cst	0.67	0.8	1	1.3	2	2.3
120cst	0.42	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5

压降数值代表15kpa，长度250mm的聚丙烯滤芯，脱脂棉滤芯和玻璃纤维滤芯为表中的60%，聚丙烯晴滤芯为表