

LW8-40.5特点

产品名称	LW8-40.5特点
公司名称	乐清市佳吉电气有限公司
价格	42500.00/台
规格参数	品牌:佳吉电气 型号:LW8-40.5 产地:浙江
公司地址	温州市乐清市柳市镇方斗岩工业区
联系电话	86-057762787226 13588996218

产品详情

LW8-40.5特点

LW8-40.5型六氟化硫断路器是三相交流50HZ的户外高压电器设备,适用于40.5KV输配电系统的控制和保护,也可用作联络断路器及开合电容器组场合LW8-40.5六氟化硫断路器特点:产品开断性能优良,佳吉电气采用压气式来灭弧室,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断31.5KA短路电流达21次不检修,不更换六硫气体;机械可靠性高. 1、开断性能优良,燃弧时间短, 额定短路开断电流达40kA ;

2、绝缘可靠性高 ; 3、机械可靠性高,灭弧能力强 , 能频繁操作 ;

4、开合电容器组电流630A无重燃 ;

5、LW34-40.5 , LW34C-40.5可配3 ~ 12支内置式电流互感器 , 结构简单、体积小 , 不检修周期长 ; LW34A-40.5配外置式电流互感器 , 结构简单、体积小、产品的维护率低 ; 6、底架由钢板冷弯成“ U ”形再经焊接而成的 , 机械强度高 , 刚度大 , 防水和防尘能力强。底架采用整体表面处理工艺 , 外形美观 , 防腐能力强

LW8-40.5系列六氟化硫断路器是一种用SF6气体作为灭弧和绝缘介质的柱上断路器 , 是目前城网和农网推广使用的换代产品 , 其优良的性能价格比 , 是目前其他12KV级户外断路器不可比拟的。LW3-12系列六氟化硫断路器是符合GB1984-89《交流高压断路器》开发的 , 其佳吉电气和机械性能符合DL402-91《交流高压断路器订货技术条件》和GB11022-89《高压开关设备通用技术条》的要求。适用于额定电压35KV , 额定频率50Hz的电力系统中 , 供中小型电站及分支线路上作为控制和保护开关之用