

游泳池水处理安装

产品名称	游泳池水处理安装
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

1. 一种是池底结构留套管，需要下方有较高的空间做管道施工。管道检修较易，但结构要求较高，漏水风险大。
2. 第二种是池底防水层上方做250~400mm厚混凝土走管层，结构及防水完成后预留池底布水管，浇筑垫层后再接水口。要求结构较深，但无须预留池底孔洞及管道施工空间，结构做法较上一种容易，漏水风险也较小，国内采用较多。

具体可以详见04S107《游泳池附件选用及设备选用》图集与逆流式相同。回水口底部回水口，可与泻空口合并。

至少需布置两个，流速要求应符合《CJJ 122-2008游泳池给水排水工程技术规范》规定。

高档五星级酒店建议按照ANSI/APSP-16标准要求设计。回水口设在溢流槽内，按3m间距布置。逆流和顺流相关回水口都要做，相关要求都要满足，较麻烦。水池宜设平衡水池，不过由于机房高度难以满足，国内大部门项目实际未设。应设均衡水池应设均衡水池，尺寸与逆流式相差并不大，节省有限。溢流槽作为溢流排水使用，要求不高，宽度200~300mm。1. 作为溢流回水使用，要求较高，宽度200~300mm。土建要求严格，溢流回水槽的溢流堰应绝对水平，完成面偏差不得超过 $\pm 2\text{mm}$ 。

2. 溢流回水槽跌水噪音较大。可采用溢流槽内池壁留斜坡，溢流主管管留通气孔，或者采用可调整式的溢流口等方式降低噪音。要求与逆流式相同。充水及补水宜通过平衡水池或补水箱采用间接方式向池内补水或充水。

宜通过均衡水池或补水箱间接向池内补水或充水。宜通过均衡水池或补水箱间接向池内补水或充水。

北京海乐润景游泳池设备销售中心

市场部：易经理

海乐（北京）公司12年致力于游泳池设计、游泳池施工、设备安装，游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

室内外游泳池、别墅泳池、休闲泳池、戏水乐园、游泳池设计、设备安装、设备销售、维修维护。

温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸桑拿房、设计、安装、设备销售、维修维护。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。

别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。

销售泳池专用除湿机、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。

德国安康全金属离子，泳池臭氧设备，泳池加热设备，AQUA泳池水泵沙缸，ESPA泳池水泵沙缸，美国卫士臭氧，泳池除湿设，游泳池瓷砖，游泳池防滑砖销售，游泳池吸污机，海豚3002#吸污机，皇后型吸污机，游泳池清洁设备。

至今公司所营造的工程及销售设备已普及全国各中大城市（如：北京、天津、张家口、大连、沈阳、山东、内蒙、邢台、大同、青岛、淄博、邯郸、烟台、长春、济南、潍坊、唐山、秦皇岛、承德、包头、石家庄、承德、太原、廊坊、三河、威海、沧州、日照、济宁、菏泽、聊城、丹东、吉林、莱芜、泰安、滨州、盘锦、铁岭、长岭、白城、长春、德州、呼和浩特、东营）等地。