

# 耐磨胶泥厂家 陶瓷耐磨料 耐磨胶泥价格

产品名称	耐磨胶泥厂家 陶瓷耐磨料 耐磨胶泥价格
公司名称	郑州正邦耐磨材料有限公司
价格	2950.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南 郑州
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇
联系电话	0371-69592599 15938773131

## 产品详情

### 耐磨胶泥厂家 陶瓷耐磨料 耐磨胶泥价格

耐磨胶泥厂家 陶瓷耐磨料 耐磨胶泥价格——主要有骨料和较细结合粉两相组合，颗粒紧密堆积，因而没有较大的宏观缺陷，体积密度大，其常温下强度可达150MPa以上，产品可达280MPa以上。

接下来我们来说下耐磨胶泥是如何施工的，需要什么材料工具？现在我们就来了解下如何正确的使用耐磨料及施工应该注意的事项。

- 1.焊接；施工中要锚固焊接底部骨架龟甲网，龟甲网的焊接严格要求焊接点横向间距为20mm,纵向间距为10mm，这样才能使龟甲网和底部钢板能很好的焊接在一起，从而不会出现由于震动或者风速过大而导致龟甲网松动或者脱落。
- 2.检查焊接；龟甲网焊接完毕后需做初步检查，不能出现漏焊或者焊点间距过大等不合格问题，如有问题需及时加固，以保证基础骨架的牢固性。
- 3.准备搅拌；开始搅拌，一次不能往搅拌机倒入太多的耐磨料，每次倒入四袋（公斤）即可，倒入太多会导致材料搅拌不均匀从而影响材料性能。
- 4.开始搅拌；加入适量的固化剂，使耐磨料与固化剂充分搅拌均匀，然后加入适量的胶水充分搅拌均匀，搅拌时间为10-15分钟为宜，直至耐磨陶瓷涂料与胶水形成一个黏度很大的湿球状，才能从搅拌机里放出来开始使用。
- 5.涂抹；操作人员需配备劳保手套、口罩、眼镜及防护帽等防护用品，如果在高空作业需要佩戴合格的防护带，从桶内取出适量耐磨料（每次约两公斤为宜），需用力涂抹在焊接好的龟甲网上，保证不能有空洞或压不实现象，以保证耐磨料紧密的和龟甲网及钢板结合在一起，垂直面和顶部需一次成型，不

能分层涂抹，以防止出现起层现象。

6.检查；涂抹好的涂料不能有鼓包或塌落现象，如果发现及时然后重新涂抹，直到涂料与钢板紧密结合在一起方可使用。

7.保养；耐磨胶泥需过了保养期达到强度后才能正常使用，夏季一般为48小时，冬季一般为72小时。

以上就是对耐磨胶泥的讲解，希望对您有所帮助。