

高质量聚结脱水滤油机 聚结脱水法

产品名称	高质量聚结脱水滤油机 聚结脱水法
公司名称	新乡市胜利平原过滤设备厂
价格	30000.00/台
规格参数	原理:聚结脱水法 样式:板框式 适用对象:机油, 变压器油, 润滑油
公司地址	新乡市西干桥东街23号
联系电话	86 373 2689818 13603930789

产品详情

原理	聚结脱水法	样式	板框式
适用对象	机油, 变压器油, 润滑油	滤料类型	铝网
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	TR
型号	LYC-200J	额定流量	200 (m3/h)
工作压力	0.6 (Mpa)	工作噪声	35 (dB)
进出口管径	32 (mm)	破乳化值	8 (min)
清洁度	3 (NAS)	外形尺寸	2500x1200x1800 (mm)
有效过滤面积	14 (cm ²)	整机功率	5 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、水处理

应用

汽轮机油及变压器油的净化

液压润滑系统油的除水及除杂质过滤

接入液压润滑系统全面提高系统的清洁度

系统特点

集精密过滤及高效脱水两种功能为一体,应用先进的“聚结分离”技术进行脱水,脱水效率高、能力强,尤其对油液中大量的水进行分离,具有真空法、离心法无法比拟的优点,可破除介质中全部的油水乳化结构;采用高效滤材作过滤介质,超大过滤面积设计,可有效地滤除极细微的颗粒杂质,使油品达到很高的清洁度。聚结系统由一组聚结滤芯组成,聚结滤芯采用了独特的极性分子结构,油液中的游离水及乳化水在通过滤芯后被聚结成较大的水滴再依靠重力的作用下沉降至储水罐内。分离系统的分离滤芯由特殊的疏水材料制成,油液通过滤芯时,水珠被挡在滤芯的外表面,相互聚结直至因重力作用沉降于储水罐内。分离出来的水份储存在储水罐内,当界面高度到达到设定值时,打开阀门将水排出,直至降

到下液面，关闭阀门，停止排水。系统配置优良，连续工作性能强，适合在线运行。

系列型谱

型号	lyc25j-*/**	lyc-50j-*/**	lyc100j-*/**	lyc-200j-*/**
额定流量 l/min	25	50	100	200
额定压力 mpa	0.6			
精过滤精度 μm	3、5、10			
电机功率 kw	0.75	1.1	2.2	5
电压 v	ac 380v三相			
重量 kg	150	200	300	520
外形尺寸 mm	1200x600x1200	1600x880x1400	1800x1060x1500	2500x1200x1800