

高质量不锈钢防爆型滤油机

产品名称	高质量不锈钢防爆型滤油机
公司名称	新乡市胜利平原过滤设备厂
价格	8000.00/台
规格参数	原理:隔离防爆 样式:厢式 适用对象:汽油,滑油,煤油,液压油
公司地址	新乡市西干桥东街23号
联系电话	86 373 2689818 13603930789

产品详情

原理	隔离防爆	样式	厢式
适用对象	汽油,滑油,煤油,液压油	滤料类型	铝网
性能	高效过滤	品牌	TR
型号	FLYJ-100S	额定流量	100 (m3/h)
工作压力	0.5 (Mpa)	工作噪声	35 (dB)
进出口管径	26 (mm)	破乳化值	5 (min)
清洁度	5 (NAS)	外形尺寸	800*680*900 (mm)
有效过滤面积	34 (cm ²)	整机功率	0.75 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、其他

应用

本系列滤油机机所有电器均采用隔爆型,系统管路及元件采用不锈钢材质,具有很高的过滤能力,主要应用于航空、航天企业,用来过滤汽油、滑油、煤油和液压油,或其他对防爆要求较高的场所。

特点

该系列滤油机具有非常强的纳污能力,滤芯使用寿命长,约为液压滤芯的10~20倍 该系列滤油机具有非常高的过滤效率,很高的过滤精度,油液经过三次左右循环过滤,可达到gjb420a-1996标准的2级
该系列滤油机采用圆弧齿轮油泵,具有低噪声、输出稳定 该系列滤油机电器、电机等为隔爆元件,油泵齿轮为铜质时,应用在汽油、航空煤油过滤方面安全可靠,可作为冲洗机的动力净化源
该系列滤油机移动灵活,结构紧凑合理,取样标准、方便。 该系列滤油机外形美观,不锈钢镜面外壳,管路系统全采用不锈钢电抛光处理,接头密封为hb方式,进出油管为南京晨光不锈钢金属软管

系列型谱

--	--	--	--	--	--

型号	flyj-20s	flyj-50s	flyj-100s	flyj-150s	flyj-200s
电机功率	0.75/1.1kw	1.5/2.2kw	3/4kw	4/5.5kw	5.5/7.5kw
额定流量	20l/min	50l/min	100l/min	150l/min	200l/min
出口压力	0.5mpa				
公称通径	15mm	20mm	30mm	45mm	50mm
过滤精度	50 μ m、5 μ m、1 μ m(标准配置)				