

# 丙烯酸马路划线漆使用介绍

产品名称	丙烯酸马路划线漆使用介绍
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 表干:5分钟 实干:24小时
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

## 产品详情

### 丙烯酸马路划线漆使用介绍

我们没有理由去责备成长中遇到的每一个人。他们对你好，会带给你幸福；他们对你坏，会带给你经历。每个遇到的人都是一本书和一门课，挂科不挂科并不是他们的原因，不能在人生里拿到高分，最该检讨的是你自己。

一、组成：该漆由热塑丙烯酸树脂加入耐晒颜料、耐磨颜料，经研磨后加入快干溶剂调制而成。

二、特性及用途：该漆漆膜干燥快，不易变黄，耐磨性好。该漆专用于柏油和水泥路面的交通标志涂饰。

三、技术指标：

项 目

指 标

颜色

符合样板

外观

平整、无粗粒

光泽

无光

细度， $\mu\text{m}$ ，不大于

40

干燥时间

不大于

表干，min

15

实干，h

24

硬度，不小于

0.4

耐水性（24 h）

不起泡、不脱落

四、施工参考：

- 1、该漆喷涂、刷涂均可。
- 2、施工时必须将漆搅拌均匀，并用专用溶剂将漆稀释至施工要求的粘度。
- 3、施工时，路面应干燥，扫净尘土。