

腻子粉增稠剂 防流挂抗飞溅 相容性好 德田免费试样

产品名称	腻子粉增稠剂 防流挂抗飞溅 相容性好 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-1100 外观:白色或浅黄色粉末 比重:1.3-1.4
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

产品详情

三、产品概述：

腻子粉增稠剂是一种白色或微黄色无嗅无味易流动的羟乙基纤维素增稠剂，具有增稠、悬浮、粘合、浮化、提供保护胶体等作用，因此纤维素增稠剂则是一种可靠又实用的乳胶漆增稠剂。

- 1、具有大范围的溶解性和粘度特性,及非热凝胶性。
- 2、具有较好的流动调节性、保水性。
- 3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

四、产品使用方法：

- 1.向容器中加入规定量的干净水;
- 2.在低速搅拌下加入纤维素增稠剂,搅拌至所有物料完全溶解后再加配方的其他组分搅匀即可；
- 3.添加量视材料体系的不同而定，使用前请试验出合适添加量。

五、产品包装：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

一、产品指标：

型号.....L-1100
PH值.....5-8
外观.....白色或浅黄色粉末
含量.....99.9%
比重.....1.3-1.4
离子性能.....非离子性

二、产品应用场景：

腻子粉增稠剂适用于涂料、喷涂涂料、乳胶油灰、瓷砖水泥、水泥砂浆、石膏凝浆料、石棉等耐火材料的涂复等。