

# 1325数控雕刻机 木门造型雕刻机 橱柜门雕刻机

产品名称	1325数控雕刻机 木门造型雕刻机 橱柜门雕刻机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

## 产品详情

1325数控雕刻机 木门造型雕刻机 橱柜门雕刻机15621867710

性能特点：1、采用台湾新代系统，人性化界面设计，操作简单，普通人经过简单培训即可完成操作，无需专业知识。2、双主轴，可做开槽用，亦可装夹不同刀具，配合\*\*把主轴进行开料、铣形、雕刻等操作，减少换刀时间。带5+4意大利进口排钻包，可进行垂直打孔操作。3、自动上下料，只需搬运1人即可操作，配合封边回转线使用，一人即可完成所有操作。4、自带推料装置，加工完成自动将板材从加工台面推下，方便操作人员取料，并省去怠工时间，效率大幅提高。5、板材自动定位，省心省力；板材利用率高，数控开料机使用铣刀开料可以任意调转方向，配合优化软件，合并订单排版利用率90%以上。6、配备定制家具设计软件，实现优化排版，快速加工开料，可加工异形。

适用行业板式家具、定制家具、橱柜门、衣柜门板材的开料切割。密度板、纤维板、刨花板、人工合成板材的镂空雕刻，橱柜门、实木门、工艺木门、免漆门，屏风、工艺扇窗加工，擦鞋机，游戏机机柜及面板，麻将桌，电脑桌及板式家具产品的辅助加工。

机身工作台面采用高强度钢板，设备重量高达2吨。工作台面采用PVC塑料板材雕刻工作台面；8个厚大方管整体航架式结构，能保证整体机床床身的精度。开料机的龙门为钢质结构，更稳固耐用，龙门高度为220mm；龙门架构采用1.2公分厚壁钢管经过回火处理，后经过高精度铣床加工，稳定性强不变形，高精度。工作台面为真空吸台，真空吸附6分区、9分区、12分区，自动化程度高，真空吸台真空泵为5.5KW水冷真空泵；采用国内知名品牌真空泵，\*\*极限压力可达-0.09MPa；X、Y轴齿条，Z轴滚珠丝杠，台湾TBI原配螺母；（选用齿条传动的优点为切割力度大，速度快为双电机，双齿核传动），XY轴采用直线滑块30mm方导轨，Z轴采用螺旋丝杠，滑块使用加长带法兰滑块；主轴采用6KW或7.5KW意大利HSD原装进口主轴风冷大功率主轴电机（该电机扭力较大，耐磨、耐高温、旋转速度快，旋转震动小，工作噪音低）采用4.5KW电机，驱动电机：XYZ三轴驱动都采用步进电机，驱动电机采用12NM大扭矩电机，可保证在高速运行时，雕刻花型光滑无需打磨，经实验此驱动电机可连续工作200小时，无发热影响；德国原装进口MOTEC750W大扭矩伺服电机驱动（寿命长，性能好，扭矩大）。