

邯工37米混凝土泵车厂家直销

产品名称	邯工37米混凝土泵车厂家直销
公司名称	邯工工程装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:邯工 型号:EQ5230THB-37 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市鸡泽县经济开发区韶峰路中段
联系电话	15733451827

产品详情

邯工工程装备有限公司是一家集科研、制造、销售、售后于一体的现代化工程机械制造企业。公司坐落于毛遂故里-----河北省邯郸鸡泽县，占地面积68000平方米，员工600余人，专业技术人员200余人。

公司有二十多年生产工程装备的历史，设备精良、检测仪器齐全、公益先进。所生产的混凝土臂架泵车、搅拌车、FXZ系列反循环工程钻机畅销全国各地。各种装备过硬的质量、稳定的性能、优质的售后服务，深受广大用户的好评。其中自主销售的中小型混凝土泵车更是深受国内外用户的喜爱，产品销量逐年攀升，一举打破了外资品牌长期垄断的状况，彻底改变了行业竞争格局，已成为小型混凝土泵车行业改革创新先锋。

公司生产的中小型混凝土泵车采用RZ型5节臂设计，臂展速度快，灵活方便；新型X型伸缩支腿结构，占地面积小，满足狭窄式场地施工要求；针对农村市场研发专用底盘，整车宽度仅2.35米，通过性良好；整车设计集经济性、可靠性、安全性、耐用性为一体；底盘、动力、电控、液压、泵送系统合理匹配；采用单侧支撑技术；泵送排量高达每小时120立方；整机由电子模块控制自动实现功率匹配；泵道系统柔性皮装，减少了臂架的震动和磨损。产品采用德国力士乐或川崎主油泵；多路阀采用原装进口德国哈威、台湾油力及欧洲进口；臂架平衡阀采用意大利原装进口，减少臂架颤动，臂架运行平稳安全。产品安全可靠、智能经济、具有高效率和高性价比。

我公司为了更好的服务广大用户，已专门成立了专门的网络售后服务部，让用户有问题可以随时咨询，另在各地建成70家销售网点和130处售后培训服务站。

邯工公司始终坚持“以科学为动力、以品质求生存、以管理出效益、以服务赢市场”的经营理念，以“开拓、创新、追求卓越的”企业精神，和新老朋友、用户在经济建设中，携手并进，共同发展。

邯工37米混凝土泵车

邯工EQ5230THBL-37小型混凝土泵车是邯工全力打造的中短臂架精品，该混凝土泵车是将混凝土泵送机构、布料机构、支撑机构集成于汽车底盘上，集行驶、泵送、布料功能于一体的高效混凝土输送设备。

该泵车集高可靠性、高经济性、高安全性、高耐用性于一体，底盘、动力、电控、液压、泵送系统合理匹配；

该型混凝土泵车集高可靠性、经济性、安全性、耐用性于一体，底盘、动力、电控、液压、泵送系统合理匹配。臂架伸缩灵活快捷、支腿占地空间小、整车移动方便，机动灵活,稳定安全；同时应用单侧支撑技术，狭小场地的施工亦可轻松实现。

* 专为新型农村建设制造

* 专为高铁建设的短臂架设计制造

* 国V标准排放设计更节能环保

* 泵送系统液控自动换向养护更轻松

* 28-48米臂架能上能下符合高铁工法

* X型支腿设计令操作稳定安全

EQ5230THBL-37小型混凝土泵车性能特点：

豪华性能底盘：采用豪华高性能陕汽、东风、重汽底盘，配置潍柴、玉柴、德国曼发动机，品质可靠，性能稳定，泵送油耗低，适合中国农村工况。

高效、可靠的泵送系统：配置 260mm大缸径、大排量泵送系统，吸料性好，有效降低同排量换向次数，易损件寿命更长，泵送系统采用电控换向，打泵换向更快，冲击力小，泵送效率大大提高。

高品质主阀组：采用德国力士乐泵送阀组，通过优化内部流道，压力损失小，较普通阀组更节能、可靠。

电控系统：配置泵车专用中央控制器，大尺寸高清显示屏、液晶显示遥控器，控制系统更先进，操作更加人性化。

臂架系统：臂架系统采用仿生学5节臂架设计，更加灵活。可完全覆盖农村建房、公司厂房、高铁等狭窄不易施工场地。

37米参数

邯工5230- 37米（单桥）泵车配置

一、底盘

底盘

东风/陕汽/重汽

排放标准

国五

发动机

玉柴 /潍柴

发动机功率/转速

199kw/2000rpm

轴距

5000

最大行驶速度

80km/h

整车接近/远离角

24.6 ° /15.6 °

轮胎规格

11.00R20 16PR

二、臂架系统

臂架最大垂直高度

37m

臂架水平布料半径

32.6m

各节臂长 (1-5)

7500/5900/5780/6500/7000mm

各节臂转动角度

90/180/180/230/215

臂架控制模式

负载敏感的比例控制

臂架折叠方式

RZ型 (五节臂架)

砖塔旋转角度

360 °

前支腿横跨距离

6500

后支腿横跨距离

6400

前后支腿纵向距离(MM)

6380

支腿打开方式

X

尾胶管长度

3000mm

混凝土输送管直径mm

125

三、电气控制系统

控制电源

24v

控制模块

总线PWM

工作电压

24

中间电器品牌

欧姆龙

无线遥控器品牌

德国HBC/欧姆/国产

四、液压传动系统

液压系统类型

开式

系统工作压力

31.5Mpa

主液压油泵品牌

力士乐

主油泵型号

A11VO190

主油泵排量

190

主电液换向阀品牌

美国伊顿

臂架多路阀品牌

HAWE/意大利/国产

臂架平衡阀品牌

力士乐/HBS

臂架油泵品牌

安全阀品牌

进口

液压油箱容积

550

液压油冷却方式

风冷

主油缸

协力/正坤

分动箱品牌

德国斯宝/株齿

回转减速机品牌

五、清洗系统

气压或柱塞泵

六、尺寸&重量

整车总长约 (MM)

105000

整车总宽约 (MM)

2350

整车总高约 (MM)

3550

整车质量约 (T)

22

七、泵送系统

混凝土分配阀形式

S阀

混凝土活塞品牌

中联/三一

最大混凝土出口压力高压/低压

12.5

输送缸内径/行程

230/1450

最大上料高度(MM)

1450

料斗容积 M3

0.65

可泵送混凝土塌落度

160-220

允许最大骨料尺寸 (MM)

40

润滑方式

集中润滑