供应气氛回转炉 间歇式回转烧结炉 管式炉 旋转管式炉

产品名称	供应气氛回转炉 间歇式回转烧结炉 管式炉 旋转管式炉
公司名称	宜兴市邦世达炉业有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:邦世达 型号:BXG-25-11 产地:江苏宜兴
公司地址	宜兴市和桥镇鹅洲南路588号
联系电话	0510-87195028 18761551100

产品详情

一、概述、型号、规格

气氛回转炉、烧结炉主要适用于粉尘、颗粒在气氛保护中的动态烧结与还原。动态烧结使物料受热均衡、品质稳定。

设备名称	气氛回转炉
型号	BXG-25-11
炉胆尺寸	约Φ450*600mm（直径*长度）
炉胆材质	SUS31s高温不锈钢
烧结时间	可根据产品工艺调节
使用气氛	氮气、氩气等其它惰性气体
使用方法	抽真空后通入气氛反应烧结

二、技术参数

额定功率：25KW

电压：380V

额定温度：1000℃（可调节温度）

升温速率：0-15℃/min

控制精度：±1℃

炉腔及保温材料：陶瓷纤维板

控制方式：可控硅移相调压

报警保护：超温报警保护

温控仪表:程序仪表（可编程）可设置不同的升温时间，恒温时间，自动降温等功能。

热电偶：K型

气氛控制：设置一路进气系统，气体有气体流量计控制，水蒸气由针阀控制

压力表：可显示正负值

旋转速度：1-6r/min(变频调节）

升降角度：0-15度（电动调节）

三、加热

加热元件：硅碳棒

加热温区：一点控温

加热方式：上下加热

四、电炉构造

本炉为对开式结构，方便客户取管与维修炉膛采用SUS310S高温不锈钢材质，炉膛为大肚子形，大肚子型可以使物料固定在恒温区内旋转烧结，不会使物料跑到低温区内，加热区管径为φ450mm。

注：气氛回转炉、烧结炉可根据客户要求设计定制，详情请来电咨询！