

耐磨胶泥厂家 防磨胶泥 陶瓷耐磨料施工

产品名称	耐磨胶泥厂家 防磨胶泥 陶瓷耐磨料施工
公司名称	郑州正邦耐磨材料有限公司
价格	2900.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南 郑州
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇
联系电话	0371-69592599 15938773131

产品详情

耐磨胶泥厂家 防磨胶泥 陶瓷耐磨料施工

耐磨胶泥厂家 防磨胶泥 陶瓷耐磨料施工——由于该隔热保温涂料以水为稀释介质，不含挥发性有机溶剂，对人体及环境无危害；其生产成本仅约为国外同类产品的1/5，而它作为一种新型隔热保温涂料，有着的经济效益、节能、隔热效果和施工简便等优点而越来越受到人们的关注与青睐。且这种太空绝热反射涂料正经历着一场由工业隔热保温向建筑隔热保温为主的方向转变，由厚层向薄层隔热保温的技术转变，这也是今后隔热保温材料主要的发展方向之一。涂料通过应用陶瓷球型颗粒中空材料在涂层中形成的真空腔体层，构筑的热屏障，不仅自身热阻大，导热系数低，而且热反射率高，减少建筑物对太阳辐射热的吸收，降低被覆表面和内部空间温度，因此它被行家一致公认为有发展前景的节能材料之一。当今，保温隔热材料正朝着节能、薄层、隔热、外护一体化方向发展，在发展新型保温隔热材料及符合结构保温节能技术同时，更强调有针对性使用保温绝热材料，按标准规范设计及施工，努力提高保温效率及降低成本。

耐磨胶泥厂家——

1、表面处理：针对缺陷工件需要部位进行粗糙化处理，可选择用角磨机打磨或喷砂等方式进行表面粗化；然后对打磨后粗化的表面进行清洗处理，可用丙酮或乙酸乙酯等试剂进行清洗；被处理后的部位表面应确保是干燥新鲜的基材表面，并且无油污、无粉尘等杂质。

2、比例配置：按照涂层的重量比或者体积比4：1将A、B两组份进行均匀的混合，混合后的颜色一致为准，并且控制在30分钟内将均匀混合好的涂层胶用完。一般情况下是边施工边配置，注意一次性配置量不能超过1公斤，因为过量的胶混合一起反应会加快，胶的凝固时间也越快，就会导致一部份胶还没来得及用完就已经有部分胶凝固而不能使用了。另外，可根据操作时实际温度来控制，冬天时可适当多配些

，夏天适当少配些。如果气温过低可将A剂适当的加热以降低粘稠度便于A、B剂的混合均匀。

3、涂敷操作：以正邦 搅拌罐耐磨胶泥为例，这款产品较合适的涂层厚度控制在2~8mm，可涂30mm；涂敷时应将均匀混合好的胶逐层涂敷于待修补的部位，一层要稍用力压实，使之与基材充分的浸润，排除胶层中的缝隙与气孔，后一层的表层要稍微修平整；另外，本材料不能进行机械加工，涂敷时应注意控制涂层厚度，以免装配中出现干涉现象。

4、固化条件：在温度25℃时固化24小时即可投入正常使用，如果有条件加热至60~80℃保持2小时，可以提高综合性能的30%；若当时温度低于5℃应采用加热或延长固化时间来材料固化；一般冬天施工可采用红外灯、碘钨灯等热源加热，但热源应距修补层400mm以外进行照射加温，不可用火焰直接加热。耐磨胶泥的应用具有重要的工程意义。磨损本身复杂，存在多种磨损类型，而且随着工况，诸如载荷、速度、温度、介质条件(有无润滑)，摩擦表面的性质等的变化，都会使磨损类型发生改变，从而影响磨损的特征与机制。