

基坑护栏 基坑网片式 基坑防护网 车间隔离栅

产品名称	基坑护栏 基坑网片式 基坑防护网 车间隔离栅
公司名称	安平县美栏丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美栏 联系:18003386674 颜色:黄黑 红白 其他
公司地址	河北省衡水市安平县光明东街264号
联系电话	18003386674

产品详情

基坑护栏，基坑网片式，基坑防护网，车间隔离栅

电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。

门栓优点：门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。

门面优点：门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。

门轴优点：门轴采用16#圆管焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。

用途：建筑工程施工电梯外架楼层安全防护，只有当吊篮到达卸料层时，卸料人员才能打开防护门，进行卸料工作，卸料完成后，卸料人员应及时关闭防护门，扣好防护门销后，方可启动

施工电梯。建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施,它适用于各类建筑施工工地。