

漆雾凝聚剂AB剂 水性漆漆雾凝聚剂AB剂

产品名称	漆雾凝聚剂AB剂 水性漆漆雾凝聚剂AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 型号:水性漆 效果:高效环保
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂AB剂 水性漆漆雾凝聚剂AB剂

苏州恒信达环保科技有限公司生产的水性漆漆雾凝聚剂AB剂，以其有机溶剂的环保特性，受到越来越多的涂装用户青睐，使用水性漆已成为涂装领域的大势所趋。水性漆絮凝剂AB剂HXD-650AB是针对水性漆污水使用的一种高效絮凝剂，能够将油漆漆渣迅速凝集成团、浮出水面。水性漆絮凝剂AB剂HXD-650AB产品具有高效的分离能力，使水漆絮凝成团，达到去除的效果。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂功能/特性：

- 1、去除水幕（帘）喷房循环水中油漆（漆渣）粘性，油漆漆渣完全上浮絮凝。
- 2、使喷漆循环水变得清澈、透明、无臭味，可长时间使用不需经常换水。
- 3、可大量降低水中COD含量，可大幅度降低废水处理费用。
- 4、漆渣不粘稠，可作一般废弃物处理，不会产生二次公害，运送费用低。
- 5、无腐蚀性，管路及系统不会堵塞，可延长设备（管路、水泵、抽风机）使用寿命，节省换件维修成本
- 6、可提升喷漆品质（尤其是汽车喷漆品质提升）及降低重喷率,提高产量及效益。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂使用方法：

- 1、漆雾凝聚剂a剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加，也就是一吨污水添加2-3公斤，利用循环水系统使

其充分的混凝在整个水体中分解落喷漆，使a剂和油漆能够充分的和油漆进行反应。

2、待漆雾凝聚剂a剂在水中循环一段时间后，再加入0.2%-0.3%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂b剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。

3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂ab剂使用量的重要数据，前期可安常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加ab剂。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂产品储存：

贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；

漆雾凝聚剂A剂6个月、漆雾凝聚剂B剂3个月。

苏州恒信达环保科技有限公司生产的水性漆漆雾凝聚剂AB剂具较广泛的应用范围，除可破除漆渣粘性外，又可避免造成漆渣下沉的优点；对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。水性漆漆雾凝聚剂AB剂主要应用于水幕式喷漆系统循环水处理，其功能为吸引并包围漆滴，去除漆滴粘性，使表面活性剂、脱脂剂和树脂等杂质脱离，使漆渣容易清除并保持循环水质干净。

漆雾凝聚剂AB剂 水性漆漆雾凝聚剂AB剂

苏州恒信达环保科技有限公司