

陶瓷耐磨料施工 郑州正邦服务就是好

产品名称	陶瓷耐磨料施工 郑州正邦服务就是好
公司名称	郑州正邦耐磨材料有限公司
价格	2950.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南 郑州
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇
联系电话	0371-69592599 15938773131

产品详情

陶瓷耐磨料施工 郑州正邦服务就是好

陶瓷耐磨料施工 防磨胶泥 龟甲网防磨料厂家——

陶瓷耐磨料——郑州正邦耐磨材料有限公司是生产销售耐磨陶瓷片、耐磨陶瓷涂料、防磨料、陶瓷片粘贴胶、耐磨涂层的厂家，拥有完整、科学的质量管理体系。郑州正邦耐磨材料有限公司的诚信、和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

耐磨胶泥特点是：具有的抗压抗折强度。防磨料主要由耐磨骨料和结合剂组成，密度可达到每立方2.75，强度可达130MPa，比一般混凝土和耐火浇注料密度和强度增加百分之二十到三十，主要是采用了离子化合物和部分人工合成共价化合物，再加上金刚石骨料很好的耐磨性能和稳定性，所以强度和刚度很大，可抵御物料的冲击力和剪切应力。而结合系统由于采取复合强化措施和处理，形成化学结合，致使其强度很高并且有很好的韧性及耐磨性。具有优良的韧性和抗震性。由于耐磨陶瓷涂料采用内衬龟甲网和防爆钢纤维的增强措施，能更进一步韧性，所以断裂韧性强，可防止冲击力造成的破损和剥落。整体性好。由于陶瓷耐磨材料采取了双重补强措施，有的甚至采取了多种补强措施，材料性能，而且陶瓷材料低的膨胀系数，使其体积稳定，不可能产生裂缝，因而整体性好，另外施工为整体施工，无缝出现，因而整体性进一步提高。环境相容性好。由于采用了耐酸和耐碱的人工合成原料，不会和酸碱等有腐蚀性气体液体发生反应，同时由于这种材料多为高温合成原料，结构完整，环境温度不会对它造成大的影响，属环境惰性材料，因而不会因为温度而改变材料的使用性能。无环境污染。耐磨陶瓷涂料为无机非金属材料，主要成分为硅酸盐，和地球岩石圈成分相近，不会造成土质恶化和重金属离子污染，不会影响生态环境，是一种绿色新型的产品。由于具有上述特点，常温陶瓷耐磨材料的耐磨性能是16Mn钢的9倍、65Mn钢的8倍、耐火浇注料的45倍，可适宜于大量推广应用。

耐磨胶泥——适用范围：

	水泥厂的应用	燃煤发电厂的应用	钢铁行业的应用
1	立磨出风口至旋风筒或收尘器风管	省煤器至SCR炉烟道（进口烟道）	矿石、原煤输送料仓、料斗
2	立磨上、中、下壳体及地板	SCR炉至空预器烟道（出口烟道）	台车三通斗、受料斗
3	立磨选粉机壳体	煤粉输送管道	烧结系统振动筛；料槽及选矿料斗
4	所有旋风分离器壳体及进出风管，包括旋风筒	磨煤机出口管道	燃煤锅炉烟道
5	篦冷机至电收尘器风管	中速磨筒体及分离挡板	燃煤锅炉输送管道
6	窑头、窑尾煤粉输送耐磨直管及弯头	排粉机机壳及风管	烧结床收尘系统
7	风机机壳及进出风管	燃煤气锥体	高炉入料溜管
8	煤磨选粉机壳体及进出风管	除尘器管道及弯头	
9	水泥磨选粉机壳体、进出风管	干灰风选机内壳	