

5吨农药喷洒车大量供应，货源充足，服务到位！

产品名称	5吨农药喷洒车大量供应，货源充足，服务到位！
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	底盘品牌:东风 发动机品牌:东风朝柴 发动机功率:75kw
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

产品详情

HNY5070GPSE5型5吨农药喷洒车产品介绍

一、方位图片

二、主要技术参数

【整车技术参数】

产品商标

聚尘王牌

公告批次

302

产品名称

绿化喷洒车

产品型号

HNY5070GPSE5

总质量(Kg)

7360

罐体容积(m³)

3.85

额定载质量(Kg)

3670

外形尺寸(mm)

6490 × 2100 × 2980

整备质量(Kg)

3560

驾驶室准乘人数(人)

2

接近角/离去角(°)

20/15

前悬/后悬(mm)

1040/2142

轴荷(Kg)

2640/4720

最高车速(Km/h)

99

备注

仅采用3308轴距;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸220mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;主要专用装置罐体和风机,用于园林绿化洒水.

【底盘技术参数】

底盘型号

EQ1070SJ3BDF

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

轴数

轮胎数

6

轴距 (mm)

3308

轮胎规格

7.00R16

钢板弹簧片数

6/6+5

前轮距(mm)

1503,1485,1519,1595

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1494,1516,1540

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

CY4BK551

东风朝阳朝柴动力有限公司

3707

75

三、特点

1、本车型主要是用于各种路面的冲洗、洒水作业，还能用于苗圃喷淋、园林绿化、应急消防等。主要功能有：前冲、后洒、侧洒、高炮（可调成柱状或雾状）、自吸、消防。罐体和水管进行了磷化处理，罐体内壁涂有无毒防锈漆，带有消防水枪和可调式喷头，喷头角度可根据路面的宽窄进行调整。广泛用于环卫、园林、公路等部门

2、该车的改装部分，设计上突出了多功能和人性化理念，基本做到了一车多用，功能齐全，美观大方；在制作上选用的配套件都是国内同行业中的优质产品，对制作工艺进行严格把关；在安全性能上，该车在试制和检验阶段对环保、灯光、制动、组合分配，侧防护等项都进行了严格的检测，并进行了49项技术参数、5千公里路试检测。

3、该车型属环保达标车辆，面向全国销售，不受区域限制。在全国各地区均享受免交车辆购置税的优惠政策。

四、性能、质量水平

1、前冲洗：安装可360°调整的直流喷嘴两只，驾驶室控制开启。冲洗宽度可达到25m以上。可进行路面冲洗、洒水、园林绿化、灌木丛的浇灌，还可将喷嘴调至一定角度对高大树木进行冲洗、降尘。

2、后喷洒：装有我公司自行设计的扇形喷嘴，主要对路面进行保洁和压尘，洒水宽度可达20m以上（角度可自行调整）。该装置的优点为洒水呈雾状或半雾状，具有较好的压尘和增湿效果。

3、侧喷洒：主要进行雾状、半雾状喷洒，用于对绿化带进行喷淋、浇灌、除尘，特别对刚栽种的幼苗或处于开花期的花卉具有较好的喷淋效果。

4、高喷射：配备高射枪一支，根据需要可调360°旋转，并可调节成雾状和柱状，射程可达35m以上，主要用于园林绿化，花草的灌溉及高大树木的冲洗、降尘，也可用于护栏清洗和路面养护，紧急情况下可以用于消防。

5、配备有消防上水口和自吸水管二根，过滤器一只，不仅能从城市消防栓取水，还可以从野外、河流、湖泊、水井、塘堰水源中抽水（自吸深度6米），节约使用成本。

6、过滤装置：考虑到自来水中含有沙砾等杂物，在水罐进水口增装过滤器装置，避免了水泵的不必要损坏。

7、公司生产的洒水车的罐体及金属附件进行了涂前磷化处理，喷涂高分子防腐底漆和金属面漆，附着力强，耐腐蚀性好，漆膜均匀，色彩光亮持久，提高美观程度，能够承受潮湿、多尘、盐雾等不良环境，长期使用不会发生开裂、起皮、褪色等问题。

8、该车可配备简易喷药设备，适用于小面积消毒、灭蚊虫等喷药处理；也可配备远射程风送式喷雾机，适用于城市街道、车站码头、学校机场、公共场所、垃圾场地，卫生防疫等喷药杀菌消毒，除尘降温；城市园林绿化、防风防沙林带、农田林网、公路绿化带、花带路树、草原牧场等喷药防治病虫害。

五、基本配置

1、底盘部份配置：采用东风多利卡底盘，前翻驾驶室，朝柴102马力国五发动机，后桥3.5T，5档变速箱，7.00R16钢丝胎。

2、改装部份配置：随底盘选装驾驶室;选装后部风机装置;罐体有效容积3.85立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1600×1100,罐体实际容积4.5立方。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸40mm,下边缘离地高度470mm。ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.罐体采用4mm武钢优质Q235碳钢板制作,配前冲、后洒、平台及高炮,自吸式洒水泵。罐体采用4mm武钢优质碳钢板制作,配前冲、后洒、平台及高炮,国内优质自吸式洒水泵。

3、远射程风送式喷雾机配置：选用WF40-500L型（汽油）环保除尘风送式喷雾机，7KW柴油发电机组、静风状态下，水平射程20-25米，垂直射程15-20米，风机可360度往返调整角度，电控箱。

六、产品售后服务介绍

该车型售后期限一般设定为一年，特殊情况可由购买方和我公司设定车辆关键部件的售后期限。底盘部份由相应的底盘生产商在全国各地设立的服务站进行车辆保养及维护。上装部份由我公司售后服务，一般在收到用户电话后，12小时内作出相应的处理。需要我公司售后人员到场处理的，1000公里以内，24小时人员到位，1000公里以外的48小时到位。

需要更多抑尘车、绿化喷洒车、园林绿化车、农药喷洒车、喷雾车、除尘车等产品的参数、图片及报价，可拨打公司24小时销售电话13872865537（微信同号），QQ429565358,传真：0722-3330092