

供应ZC-10T全自动10面膜封装打码机

产品名称	供应ZC-10T全自动10面膜封装打码机
公司名称	东莞市正驰自动化设备有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:ZC 型号:ZC-10T 产地:东莞
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋东浦新村路37号金棱工业园A栋四楼
联系电话	13537367091

产品详情

技术特点：

- 1、灌装系统使用电子齿轮泵（磁力齿轮泵）加特制单向阀，保证了灌装精度可控制在 $\pm 0.3g$ 以内，长期使用，为客户节约了大量精华液成本。且清洗方便；
- 2、灌装至封口导槽采用加长弧形结构，可兼容较软且长度220mm的面膜袋。导槽最小宽度可调节到80mm，可兼容眼膜袋。扩大了设备的通用性；
- 3、灌装至封口导槽采用加长弧形结构，可兼容软袋、薄袋，无需额外增加任何“软袋装置”，且封口美观、平整，压码字粒清洗；
- 4、封口模具更换字粒、压码（生产日期）与不压码互换方便；
- 5、封口模具表面镀层为“铁佛龙”材质，适用任何材质的膜袋，避免粘胶而导致封口不良；
- 6、各通道可单独控制，在设备出现故障且技术人员未达到现场时，可限度避免整机停止运行，较少人工成本的浪费和生产效率的降低；

7、充填嘴及所有与料体接触部分均采用 316 不锈钢定制，且采用无死角结构，可保障精华液无残留，安全卫生；充填嘴与充填堵头接触的密封部分使用特制密封圈，长期使用，避免了高频率摩擦产生缝隙而导致精华液滴漏；

技术规格：：产品名称/型号：十头面膜灌装封口机 / ZC-10T

动作流程：人工放袋~自动取袋~自动灌装~自动灌装~自动封口（压码（可互换））~成品输出

作业效率：12000~13500PCS/H（料体粘度 < 800CPS,灌装量 < 35ml 面膜袋厚度 < 15 个丝）

通道数：10

适用膜袋规格：W：90~160mm L：120~220mm（特殊膜袋部分配件需定制）

抽料系统：精密电子齿轮泵（磁力齿轮泵）

灌装精度：< $\pm 0.3g$ （通常在 $\pm 0.2g$ 以内）

电源、功率：电源：380V 1Ph 功率：~6.5KW

气压：0.6~0.8Mpa

设备尺寸：L2900mm X W1150mm X H1810mm

净重：~1450kg