

PTS - E40裂缝综合测试仪

产品名称	PTS - E40裂缝综合测试仪
公司名称	沧州首科仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧亚中兴 型号:PTS - E40 测量范围:宽度测量范围：0.01 ~ 2.1mm
公司地址	献县河街镇河街村
联系电话	15131756889

产品详情

品牌	欧亚中兴	型号	PTS - E40
测量范围	宽度测量范围：0.01 ~ 2.1 mm	测量精度	优于0.01mm
尺寸	160 × 130 × 33 (mm)	重量	1.2 (kg)

pts - e40裂缝综合测试仪融合了显微图像处理和超声波测试技术，使该设备同时具备测量裂缝宽度和深度的功能。单台设备即可完成以往需要2台设备才能开展的裂缝检测工作（1台裂缝综合测试仪 = 1台智能裂缝测宽仪 + 1台裂缝测深仪），操作简单且经济实惠，适用于对建筑物/桥梁/隧道等结构表面裂缝的快速检测并拍照记录工作。设备主要由便携式彩色显示主机、彩色显微放大探头以及超声波测试探头等构成。测试时用户可直接从主机的液晶屏上读取裂缝宽度或深度的检测数值，也可以对需要记录的裂缝进行拍照（拍摄的照片中可保留检测出的裂缝宽度和深度值）。用户可在主机上浏览所存储的照片，也可下载到计算机上做进一步的分析或打印存档。性能特点：--一机两用，即可检测裂缝宽度也可检测裂缝深度--自动读数，直接显示裂缝宽度或深度值--结构轻巧，适合现场和高空作业--可拍摄裂缝照片，检测结果保存在照片中--可自由设置测试组和测试号，方便保存的数据查寻--中文界面，功能图标化指示，操作简便技术规格：--宽度测量范围：0.01 ~ 2.1mm(最大可达0 ~ 6mm)--精度：优于0.01mm--深度测量范围：10 ~ 400mm--精度：5%--存储器：1g,可储存5000张裂缝图片(如有需要可扩充)--图像储存格式：24位彩色bmp格式--数据接口：usb--供电：锂电池一块（连续工作3小时以上）--尺寸：主机 160 × 130 × 33mm（液晶屏：85 × 65mm）--主机重量:1.2kg

配置：主机一台、2mm测宽度探头1个(带1.5米电缆)、超声波探头2个、连接电缆2根、usb传输电缆一根、锂电池2块、快速充电器1个、座式充电器一个、磨石一个、卷尺一个、记号笔一个、标定板1块、吹气球1个、仪器背挂带一个、铝合金便携箱一个、说明书以及保修卡1份