

山东长青金属表面工程有限公司电弧热喷涂特性

产品名称	山东长青金属表面工程有限公司电弧热喷涂特性
公司名称	山东长青金属表面工程有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	
公司地址	长清区孝里镇工业园区
联系电话	0531-87389188 13969015358

产品详情

电弧喷涂的特性

电弧喷涂是在两根分别接电源正极及负极的不断送进的金属丝材间产生电弧，加热的熔融部分被压缩空气射流使其雾化，喷射到基体上形成涂层的方法。

由于这种方法只适于喷涂丝材，所以又称为电弧丝喷涂。

1、特点

(1)喷涂材料必须是导电材料。

(2)电弧温度低于等离子体的温度，但高于氧乙炔火焰温度。雾化丝材的压缩空气压力可以较高，所以喷涂层比较致密。

(3)由于两根金属丝同时送进，所以喷涂效率高。

2、用途

适用于大型轴类、滚筒的喷涂以及用于大型结构件的长效防护。

山东长青金属表面工程有限公司具有精密的加工设备，采用电弧热喷涂技术，可根据客户要求制定合理的修复方案，可在线

修复。有修复时间短，修复费用低等优点

服务热线：400-0708-056 网址：www.rptsd.com

