

# 施工用12KW静音柴油发电机

产品名称	施工用12KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

施工用12KW静音柴油发电机大泽动力静音车载柴油发电机高配置：

### 低油压保护

当机油不足或达到警戒位时，发电机组会发出低油压报警。

### 高低压保护

电压过高或者过低时机组便能自动实现报警停机。

### 超负载保护

使用负载超过额定电流的额定功率时，会出现报警停机。

### 高水温保护

水箱温度达到98度以上时，控制模块发出高温预警后停机保护。

集装式柴油发电机组依照\*\*\*\*集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏，并具备如下优点：外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；施工用12KW静音柴油发电机由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；

### 【售后服务】：

凡是在我处购买的各种型号的汽油发电机组，将对所有购买客户作以下的保修承诺：

- 1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换

新产品。

型号：TO16000ET

#### 发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060\*610\*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

