

小体积15千瓦静音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 小体积15千瓦静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 额定电压：:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

大泽动力小体积15千瓦静音柴油发电机的工作循环有进气、压缩、喷油着火燃烧、膨胀做功和排气等过程组成。这些过程可以由四冲程柴油机来实现，也可由二冲程柴油机来实现。

柴油机由于其效率高，机动性好，操作简单方便，在各个领域得到了广泛的应用。作为发电机组的原动机，它的性能决定了发电机组的效率、功率的大小等，而柴油机的性能又与其机构有关。不同结构形式的柴油机有不同的用途。

小体积15千瓦静音柴油发电机

静音柴油发电机静音机壳噪音值 70dB吸音棉的吸音原理是用作吸音材料时，由于吸音棉有无数个空气组成的微孔，可以对到达音棉的声波进行缓冲和吸收，使有吸音棉的那个平面不在有声波反射出去。

科学设计侧面进风排风系统：箱体两侧面都安装导风罩排风经导风槽将气体排出，极大降低机组排风噪音和沙尘的逆向回流。降噪型多处进排气，进排风通道，保证机组的充足动力。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）