

380伏静音柴油发电机20kw

产品名称	380伏静音柴油发电机20kw
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

380伏静音柴油发电机20kw，

汽油发电机组我们机器的特点:

隔声罩造型美观、拆装简单，机组操作方便高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。良好的通风系统及防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度；高效减震措施确保汽油发电机组的平稳运行；自动电压调节器，性能优良，运行可靠；特设快速开启盖板，维护保养方便。

产品型号：B-20GDI

发电机参数

额定功率KW 20

备用功率KW 22

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰白银黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-465GDI

冷却方式 水冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 F

工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

便携式汽油发电机价格

1. 噪音标准符合ISO3744。
2. 内饰采用消音材料，内置式消音 使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构。
3. 特别处理的箱体，完全适应全天候使用的要求。
4. 箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操作。
5. 特别设置的减震器，使机组运行安静和平稳。
6. 大容量的基座油箱省却了安装和连接的过程。