

380V40kw静音汽油发电机价格

产品名称	380V40kw静音汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

380V40kw静音汽油发电机价格，

发电机的特性:

整机结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便，因此能有效扩大车内空间。

简易安全的防护外形，单通道设计，使机组例行维护检查方便易行。

低能耗、低排放确保产品符合环保要求。

发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。

智能数码发电机控制系统，确保发电机能够平稳地起动和运行，并保护敏感电子元件免受电压波动的冲击。发电机配备遥控功能。在车辆驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。低噪音设计，优良的减震性能，还车箱内一个平稳安静的空间。

产品型号：B-40GDI

发电机参数

额定功率KW 40

备用功率KW 42

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-510GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

油箱容量L 48

机油容量L 3.37

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

系外部和内部清洁这一点是提高散热效能的重要条件之一。散热器外部沾有泥土、油污或散热片因碰撞变形时，均会影响风的通过，散热器散热效果变差，造成冷却液温度过高。因此散热器出现这种情况应及时清洗或者修整。另外，冷却系内积有水垢、泥砂或油污时，都会影响冷却液的传热。