

PP改性增韧 透明K胶 众和803G

产品名称	PP改性增韧 透明K胶 众和803G
公司名称	广州市壹诺化工科技有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	品牌:茂名众和 型号:SL803G 产地:广东
公司地址	广州市荔湾区花地大道中501号
联系电话	020-31607361 13430281622

产品详情

PP改性增韧 透明K胶众和803G

特性备注：本产品可采用注射成型、片材挤出、热成型、吹塑成型、流延薄膜挤出等。产品性能特点：高透明、高光泽、高抗冲、抗折性好、无毒、低密度，极易和其它聚合物共混改性，如GPPS、SAN、PP等，易加工、易着色、易印刷。

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.01 g/cm³ 缺口冲击强度:35 拉伸强度:21 MPa 断裂伸长率:225 % 硬度:68.5 维卡软化点:85.5 热变形温度:71 透光率:88 %

加工性能

.吸湿少,加工前不需干燥.

.加工温度较宽,一般在160--260 之间,流动性好,容易加工.

.不结晶,收缩率低,不易变形、翘曲等.

.二次加工

A.印刷性能:多数牌号的K胶可直接印刷,对较难印刷的可采用电晕放电处理、等离子处理或火焰处理后再印刷.

B.粘合:可以采用溶剂粘合,例如:甲苯、醋酸乙酯、二氯甲烷;也可以用超声波焊接.

PP改性增韧 透明K胶众和803G