

西安到宝鸡瓶装天然气供应，罐装天然气配送LNG价格

产品名称	西安到宝鸡瓶装天然气供应，罐装天然气配送LNG价格
公司名称	陕西信昇新能源有限公司
价格	600.00/瓶罐
规格参数	品牌:信昇 型号:瓶装或罐装 产地:西安或宝鸡
公司地址	陕西省咸阳市兴平市化工工业园区（兴平市东郊咸兴路南）
联系电话	029-3890129 13629269353

产品详情

西安宝鸡瓶装天然气工业点供哪有配送供应，灌装再LNG储罐点供液态天然气基本介绍

西安地区配送点供的LNG，一种用于工业的杜瓦瓶装或LNG储罐装的液化天然气，适合中小工厂煤改气或油醇改气。采取汽车运输，点对点供应。

液化天然气主要对象：西安或宝鸡100公里以内的工业用，建材工业，食品灭菌，喷漆烘干，化工植物提取，陶瓷玻璃，冶金锻造铸造等。

西安宝鸡瓶装天然气特点：

点供式罐装或瓶装液态天然气采取建立LNG气化站进行供应天然气，特点是：供应稳定、前期投资少，也可以免费见气化站，不用交如管道气昂贵的管道气动辄几十万元的初装开口费。

西安宝鸡瓶装天然气技术参数：

液化天然气即LNG英语首字母缩写，采取压缩提纯冷压到-162度，沸点约零下110摄氏度。热值为12800千卡/公斤，气化率约1公斤转化1.45方气态天然气。

油田、井田原料气 净化调压预处理 深冷液化 低温液态储存 LNG LNG储运终端使用工艺流程流程

一：调峰型液化站 LNG储存站 LNG气化站 天然气输送管网 终端用户
流程二：基本负荷型液化工厂 LNG储存站 LNG船运 接收站 低温液态储存 LNG气化站 天然气输送管网 终端用户
流程三：LNG储存站 LNG运输 LNG加注站 终端用户（LNG汽车）
流程四：LNG储存站 LNG运输 LNG加气站 终端用户（天然气汽车）

2. LNG加气站推广前景
LNG撬装汽车加气站将LNG储罐、加气机、低温泵、卸车增压器、储罐增压器、管道、控制阀门等设备集中固定安装在一个撬块上，适用于LNG汽车加气项目推广和其他小规模客户开发。LNG汽车具有经济、安全、环保、方便、机动等优势，是天然气汽车的发展方向，也是城市规模化发展天然气汽车的理想途径。测试数据显示：公交车使用LNG燃料，尾气综合排放与燃油车辆相比可下降80%。据统计，城市大气环境污染60%来自机动车的尾气，发展LNG汽车、建设LNG汽车加气站是治理机动车辆排放污染，改善大气环境质量的有效举措。LNG撬装汽车加气站是将LNG低温储罐、加气机、低温泵、卸车增压器、储罐增压器、管道、控制阀门等设备在制造厂集中固定安装在一个撬块上，具有高度集成、安装简便、机动灵活、安全可靠、操作方便等特点，主要用于LNG汽车加气项目推广和其他小规模客户开发。LNG撬装汽车加气站的技术和建设在我国处于发展阶段，未来加气站还有很大创新优化的空间。

3. LNG加气站分类
LNG加气站共分为两大类：一类是固定式LNG加气站；一类是撬装式LNG加气站，又称为可移动式LNG加气站
固定式加气站设备组成：LNG储罐、低温泵撬、加注机分别固定安装在站上。
撬装式加气站设备组成：LNG储罐、低温泵撬、汽化器、加注机集中装配在一个撬体上，方便整体运输。

西安瓶装天然气使用说明

- 1、液化天然气使用场所：LNG气化站距离锅炉13米以上，距离明火散火点25米以上，距离主要干道不少于8米，支路不少于6米。
- 2、LNG液态天然气使用原理：采取奥氏体汽化器转化和调压后，再通过无缝天然气钢管传输到锅炉燃烧机或其他天然气燃气设备上。
- 3、供应结构：LNG杜瓦瓶或液化天然气储罐+气化撬+调压阀计量再通过管道+燃烧机或喷火嘴。