

漆渣凝固剂-漆渣凝固剂AB剂

产品名称	漆渣凝固剂-漆渣凝固剂AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 效果:凝聚速度快 特点:高效环保
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆渣凝固剂-漆渣凝固剂AB剂 苏州恒信达环保科技有限公司

漆渣凝固剂是恒信达根据油漆污水特性研发生产的一种新型油漆漆雾去除剂，主要利用产品分子结构将油漆污水中的漆渣凝固成团。恒信达漆渣凝固剂完全采用进口原料生产；普通原料只能将部分漆渣凝固，而恒信达引进的进口原料能够将漆渣完全去除，去除率可达95%以上。

漆渣凝固剂产品功能特点：

- 1、使环水变清澈。
- 2、COD含量降到1000MG/以下。
- 3、漆渣上浮率： 95%
- 4、水幕完整、均匀，使喷漆质量提高，且不会造成空气污染。
- 5、管路顺畅，设备使用寿命长，可减少维修及损件，降低成本。
- 6、完全去除水中油漆的粘性，漆渣凝聚上浮，易处理，易收集节省人工。
- 7、漆渣不会污染喷房系统，废水处理费用低，喷房空气良好，有助产量及效益提升。
- 8、使换水周期增长，一般为3-6个月。

漆渣凝固剂AB剂使用方法:

- 1.首先按（每吨水约2—3公斤）添加比例计算好每次添加量；
- 2.上班时在吸水口处加入A剂；
- 3.下班前1小时左右在出水口处加入B剂；
- 4.下班前半小时将漂浮在水面的漆渣用过滤网打捞起来；

这里应注意的是如果槽液的PH值为酸性（即6.5以下）请在加入A剂前先加入一定量的片碱调整其PH值

漆渣凝固剂处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶、200公斤/桶。

漆渣凝固剂-漆渣凝固剂AB剂 苏州恒信达环保科技有限公司