

铭锋十年专注 M-950金属处理剂 五金底水

产品名称	铭锋十年专注 M-950金属处理剂 五金底水
公司名称	东莞市铭锋新材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	铭锋:188 M-950:2695 广东东莞:4180
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦绣路241号桃李花园五栋一楼（注册地址）
联系电话	13480083856

产品详情

铭锋十年专注 M-950金属处理剂 五金底水

一、金属处理剂 适用范围及产品简介

适用于各种五金、镁合金、锌合金、不锈钢等五金件及其水电镀件或真空镀膜上，可辅助加强金属镀膜层与UV的结合，同时喷涂普通油漆效果也可以。

二、金属处理剂 产品优势

- 1.优异的耐水煮和耐盐雾性能
- 2.通用性广，与油漆的兼容性好，附着力好易上油
- 3.产品已通过SGS公司的RoHS检测，不含有害重金属，达到欧洲出口标准

三、金属处理剂 物理性质

- 1.化学组成：高分子界面聚合物。
- 2.固含: 25%
- 3.低VOC释放量，少污染，属于新型绿色环保涂料。

4.外观：淡黄色液体

四、金属处理剂 施工工艺

1.涂装工艺流程五金件（PVD）镀膜表面的清洁 喷涂金属处理剂 风干3-5分钟 喷涂UV面漆 IR流平（ 60 ± 10 × 4-6min） UV固化（ $700 \pm 100\text{mj}/\text{cm}^2$ ） 检验，下一工序。

2.施工粘度： 8 ± 1 秒(岩田2#杯)

3.施工气压：3-4Kg/cm²

4.喷涂膜厚：喷涂金属处理剂的膜厚一般控制在3-5 μm之间效果最佳，UV面漆的膜厚为10-15 μm。

五、金属处理剂 性能特点：

1.润湿渗透能力强

2.流平性良好

3.能大大提高涂层与底材之间的层间附着力，大幅度改善涂膜的耐热性能、抗盐雾性能以及潮湿性能

4.相容性佳

5.广泛应用于多种油漆、涂料体系

六、金属处理剂 包装储存要求

1.25公斤/桶。0-40℃，低于5℃时，外观可能冻结。

2.本品长期存放会出现消光剂沉淀，请充分搅拌后过滤使用。

3.存放于阴凉通风处，容器保持紧密，远离火源及热源

4.开封后，必须密封并在一个月内使用。

东莞市铭锋新材料有限公司专注研发、生产塑胶及金属表面处理新技术，全天24小时为您提供塑胶、金属表面涂装附着力差，掉漆等专业咨询服务，客户需根据自身实际情况先调样测试。解决附着力问题铭锋更专业。