

## ZW20-12F户外智能高压真空断路器看门狗

产品名称	ZW20-12F户外智能高压真空断路器看门狗
公司名称	雄霸电力有限公司
价格	888.00/台
规格参数	雄霸电力:中国雄霸电力有限公司 ZW20:ZW20-12F/630 浙江:温州
公司地址	乐清市柳市镇东凰屿工业区
联系电话	0577-61739263 13758891909

### 产品详情

ZW20-12/630-20户外智能真空断路器

ZW20-12/630-25户外智能真空断路器

ZW20-12F/630-20户外智能真空断路器

ZW20-12F/630-25户外智能真空断路器

ZW20-12FG/630-20户外智能真空断路器

ZW20-12FG/630-25户外智能真空断路器

ZW20-12/1250-31.5户外智能真空断路器

ZW20-12/1250-25户外智能真空断路器

ZW20-12F/1250-31.5户外智能真空断路器

ZW20-12F/1250-25户外智能真空断路器

ZW20-12FG/1250-31.5户外智能真空断路器

ZW20-12FG/1250-25户外智能真空断路器

预付费真空断路器

10KV智能真空断路器

户外高压真空断路器

## 一、概述

ZW20-12F型户外柱上高压真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户外高压开关设备。主要用于开断、关合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流。适用于变电站、工矿企业及城乡配电网作保护和控制，特别适用于操作频繁的场所和城网自动化配电网。本产品与控制器配套，能满足配电自动化系统要求，并能可靠而有效地完成传统的重合器功能。它采用成熟的箱式密封结构，内部充以SF<sub>6</sub>气体，具有良好的密封性能，使之不受外界环境影响，是一种免维护产品。其弹簧操动机构采用直动链条主传动和多级脱扣系统，动作可靠性高，

## 二、使用环境条件

周围空气温度: -30 ~+40 ；

海拔高度: 不超过2000m;

周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染；

风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa)；

无经常性的剧烈震动;污秽等级: 级。

## 三、型号及含义

## 四、主要技术参数

序号	项目	单位	参数
1	额定电压	kV	12
2	额定电流	A	630,1000
3	额定频率	Hz	50
4	额定短路开断电流	kA	20、25
5	额定峰值耐受电流(峰值)	50、63	
6	额定短时耐受电流(4S)		
7	额定短路关合电流(峰值)		
8	机械寿命	次	10000
9	额定电流开断次数		
10		30	
	额定短路开断电流开断次数		
11		42	
	工频耐压(1min):相间、对地/断口		
12		75	
	雷击冲击耐受电压(峰值) )相间、相对地、断口		
13	二次回路1min工频耐受	2	
14	净重	kg	140

## 五、产品主体机构图