

戴迪斯科安全光幕抗震抗干扰能力强

产品名称	戴迪斯科安全光幕抗震抗干扰能力强
公司名称	佛山市戴迪斯科光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省高新区长江路88号华夏五金城
联系电话	0512—68082007 15218909599

产品详情

光幕与控制器组合设计。DQS型对射式光电保护装置是由发光器和受光器，以及控制器组成，反应速度更快，双继电器输出更，能够有效检测出进入光幕区域的任何超过检测精度的不透明物体经过。配合机床控制系统，实现危险情况时控制自动停机功能。戴迪斯科光栅介绍：1、本系列光幕适合自动化设备、锻压机床、剪切机器、液压机械、机器人、工业机械手、包装设备、生流水线、立体及其它自动化设备，也可用于多面区域保护或防盗等.2、光束间距D：10mm、15mm、20mm、30mm、40mm、60mm、80mm3、光束数量n：4-1000束4、检测高度h：50mm-3500mm5、检测距离L：0-25米6、输出方式：晶体管NPN/PNP特点：1.反应灵敏戴迪斯科所有的光栅反应时间在10ms以内2.盲区过滤功能当物体慢速经过光幕时，光栅一直输出稳定的断开信号，这样就不会使机器误启动，使生更，更可靠3.电路CPU自检在电源接通2秒内，实施自我检测，以确保自身有无故障，另外在正常工作期间，还实时自我检测4.上电延时功能上电3秒后，光幕才能使设备正常工作，可以给操作人员及设备一个缓冲时间，提高设备及人员的。光栅的工作原理是，光幕发射器发出的光直射到接收器，形成保护光幕。当光幕被遮挡时，接收器生一遮光信号，通过信号电缆传输到控制器，控制器将此信号进行处理，生一控制输出信号，控制机床的制动控制回路或其他设备的装置，实现机床停止运行或。DAIDISIKE戴迪斯科光幕，红外线传感器**：15218909599 0757-29269198勤商通编码：152189095995782115