

工地洗轮机尺寸车辆自动洗轮机做法

产品名称	工地洗轮机尺寸车辆自动洗轮机做法
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:山东京途 型号:150T 电压:380v
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

产品详情

山东天华正规生产厂家，全国免费送货上门安装，保修一年！！

工程洗车槽为工程现场清洗的新型清洗设备，是依据市政、路政、建委、环卫、渣土管理部门对施工车辆的要求，专为清洁各类工程车辆的轮胎以及底盘污垢而设计。该系列产品为全方位式自动清洗，能够、快速的清洗泥头车、渣土车等重度污染车的车轮以及底盘。达到各部门的清洗环保要求。本厂系列产品负责提供运输上门安装、调试、培训全套工作，全国各地设有办事处，售后服务迅速，免除您的后顾之忧。亦可根据客户要求，私人订制。欢迎各界人士来我司参观、考察。

工地洗轮机尺寸车辆自动洗轮机做法

工程洗车槽从原材料到整套设备，都采用高严格的检验标准，对生产的每一台煤矿洗车机，都能够保证质量。温馨提示一下关于煤矿洗车机的正确操作规程，可减少一些不必要的麻烦。

工地洗车槽如何操作：

- 1 洗车机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、洗车机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗车机进入待机状态。
- 4、车辆进入洗车机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。
- 6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。

9、禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。

10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

工地洗轮机尺寸车辆自动洗轮机做法

型号：TH-150T TH-100T

移动方式：底座固定式

驱动引擎：电机驱动

用途：工业用

出水温度：冷水

加工定制：是

工作压力：500bar

工作流量：1000L/min

高压管长度：10m

电源：380v/50hzV/Hz

功率：5.5/7.5kW

外形尺寸：2500x3700x1200mm（可以定做尺寸）

重量：1000kg

冲洗压力：3-4kg/cm²

耗水量：1-3升/辆

控制选择：自动/手动

启动方式：红外线感应式/机械感应式

适用车辆：120吨以下 200T各类工程车辆

工地用自动洗车机为建设文明城市，为建设文明工地体现出了突出的作用，这是一个从扬尘源头的治理有效的方法，因此市面就需要大力推广这种从根本上能够解决扬尘的设备。这就是一种科学的治理方案。

15650235558孙