

库柏L型跌落式熔断器L9C2P1A-12/200-12.5

产品名称	库柏L型跌落式熔断器L9C2P1A-12/200-12.5
公司名称	南京安其罗电气有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市建邺区嘉陵江东街18号04幢2层205-94室（注册地址）
联系电话	18551734289

产品详情

南京安其罗电气有限责任公司

NCX-12/100A

NCX-12/200A

NCX-12/100-12.5

NCX-12/200-12.5

LBU-12/100-12.5

LBU-12/200-12.5

LBUII-12/100-12.5

LBUII-12/200-12.5

NCX-12/100-12.5KAF

NCX-12/200-12.5KAF

NCX-12/100-12.5KAABB

NCX-12/200-12.5KA

LBU-12/100-12.5KA

LBU-12/200-12.5KA

LBUII-12/100-12.5KA

LBUII-12/200-12.5KA

产品名称：NCX跌落式熔断器

产品型号：NCX-12

外形尺寸：详见样本

介绍说明：技术规格 / 参数：

额定电压12kV，24KV，额定电流100A/200A，额定短路开断电流8 kA /12.5kA，额定雷电冲击电压125kV。

产品特点：

具有卓越的故障电流开断能力，开断容量大，无故障运行时间长。

安装金属杆件为嵌入式结构，绝缘子爬电比距大、强度高、不易破裂、表面光滑、自洁能力强。

防潮熔管不吸潮、不变形、开断容量大、抗紫外线、使用寿命长。

产品标准化程度高，整体机构对中性好，安装简便，安全可靠。

可使用国产熔丝。

DCD-12/630A

DCD-12/630N

DCD-12/630

LBUII-12/100-12.5A

LBU II-12/200-12.5A

产品名称：LBU II负荷型跌落式熔断器

产品型号：LBU II-12

额定电压12kV，24KV，额定电流100A/200A，额定短路开断电流12.5kA，额定雷电冲击电压125kV。

产品特点：

带灭弧装置，能安全地切断负荷电流，可作户外负荷开关使用。

具有卓越的故障电流开断能力，开断容量大，无故障运行时间长。

安装金属杆件为嵌入式结构，绝缘子爬电比距大、强度高、不易破裂、表面光滑、自洁能力强。

防潮熔管不吸潮、不变形、开断容量大、抗紫外线、使用寿命长。