

胶球清洗装置胶球泵安装 海绵胶球

产品名称	胶球清洗装置胶球泵安装 海绵胶球
公司名称	连云港市华银电力辅机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国江苏省连云港海州区西门工业园88号
联系电话	86-0518-85304837 13505138967

产品详情

胶球清洗装置胶球泵安装：

- 1、开箱后检查泵和电机，如果证实无任何因装卸和运输过程中造成的损坏和紧固连接件和松动，泵的进口完好，无尘土、污物进入示内，则可不必重新拆卸和装配，直接送到现场安装；有的使用单位按规定需进行验收或拆检的，按使用单位规定进行。
- 2、安装前应作好附件的检查和安装工具的准备工作。
- 3、安装泵的基础平面用水平仪找平，基础应牢固可靠。
- 4、调整、找正泵与电机轴心线，如不同心，应用垫铁调整到同心为止，并保证上紧底座螺栓和地脚螺栓后仍保持同心，同心度可通过测量联轴器外圆和两端面间隙来控制。联轴器外圆上、下左、右差别不超过0.1毫米，端面四周最大间隙和最小间隙之差不得超过0.3毫米。
- 5、泵的管路系统应各自设置支架，不允许管路重量由泵来承受。
- 6、泵的安装位置高于液面时，应设底阀，并注意安装位置（考虑阻力损失）不得大于泵和允许吸程；若泵的安装位置低于液面，可于泵进水管设控制阀和滤网，滤网根据抽送介质所含不同杂物设置，主要防止木棒、树枝等条形物吸入泵内。

海绵胶球种类

标准剥皮胶球：标准剥皮胶球特别适用于各种凝汽器铜管，标准剥皮胶球也是各发电厂常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮胶球可以用于各种胶球清洗设备和水质。剥皮胶球有效去除生物污垢、高粘性生物污垢。适用于不锈钢管以及钛合金管换热器。

普通胶球/光胶球：普通胶球表面光滑，主要用于可再剥皮磨打后制成标准剥皮胶球，一些发电厂因管道无较硬沉积才定购光胶球，一般用于不锈钢管。但对铜管使用的效果不佳。

主要用于去除软性污垢，适用于冷却水应用场合，淤泥、粘泥、泥砂等.适用于铜管换热器。

金刚砂胶球：金刚砂胶球分为全金刚砂胶球和半金刚砂胶球两种。金刚砂胶球适用于清除各种结垢沉积较多的管道，但对管子有伤害，一般不长期使用，特别铜管更慎用。

有效去除硬质结垢，如：碳酸钙。适用于钢管、不锈钢管换热器。