

KP6020石蜡基环保橡胶油|KP6025\ KP6030

产品名称	KP6020石蜡基环保橡胶油 KP6025\ KP6030
公司名称	广州市能润石油科技有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	中石油:KP6025 KP6020:KP6030 新疆:KP6020
公司地址	广州市增城区新塘镇亚太新城富群苑一街2号首层
联系电话	020-82707772 13802806793

产品详情

KP系列优质石蜡基橡胶油、橡胶油、石蜡基橡胶油、昆仑橡胶油规格介绍 产品性能 优异的外观：产品外观为水白色，清亮透明、无荧光、无异味。高饱和烃含量：Cp值60%以上，与饱和型橡胶的相容性好。优异的低温性能：粘度适宜、倾点低，填充到橡胶中能够很好地增强充油胶的物性和耐寒性，在寒冷的冬季也能方便的进行贮运操作。优良的光热稳定性：饱和烃含量高、分子结构稳定，具有好的抗氧化性和抗褪色性能。极低的极性物质含量：氮、硫、氧等极性杂环化合物含量低，有效地避免了这些物质引起的充油胶制品褪色、老化和在日光照射下聚合物的龟裂。低芳烃含量：可减少硫化剂的消耗从而降低成本，同时提高了橡胶的抗氧化降解性能，有利于延长橡胶制品的使用寿命。应用范围]KP系列优质石蜡基橡胶油是根据无污染轮胎的生产制造要求研制开发的新型石蜡基橡胶油品，系绿色环保型轮胎的首选用油，广泛用于IIR（丁基橡胶，EPM乙丙橡胶），EPDM（三元乙丙橡胶），IR（聚异戊二烯橡胶），NR（天然橡胶）和一些热塑性橡胶加工。特别推荐用于要求气味小、颜色浅、耐热和光照性能好的橡胶制品加工 产品名称：KP6025 检验日期：2018.09.02 项目 实测 外观
清澈，透明 运动粘度（40 ） mm²/s 480 . 9 运动粘度（100 ） mm²/s 28 . 16 粘度指数
VI -- 密度（20 ） kg/m³ -- 色度 号 0 . 5 闪点（开口）
270 倾点 -25 机械杂质 %无中