

中央空调缓蚀阻垢剂

产品名称	中央空调缓蚀阻垢剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:琥珀色透明液体 PH值 :7.5 密度:1.02-1.10
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

产品详情

中央空调缓蚀阻垢剂

一、性能与用途

中央空调缓蚀阻垢剂JM-633是中央空调冷却水系统的运行维护保养剂。能有效防止冷却水中的结垢离子沉积析出，同时防止冷却水系统菌藻微生物大量产生生物粘泥，使主机冷凝器铜管、系统管道及冷却塔保持洁净状态。中央空调缓蚀阻垢剂JM-633含有高效防腐蚀成份，能有效保护和延长中央空调的使用寿命。使用中央空调缓蚀阻垢剂JM-633能使冷却水系统保持好的工作状态，从而使空调高效率运行，大幅度节省电费、维修费和清洗费用。

中央空调缓蚀阻垢剂JM-633用于中央空调冷却水系统的运行维护保养，防止系统换热面结生水垢和微生物粘泥，保证空调系统正常运行。

二、技术指标

项目	指标
外观	琥珀色透明液体
PH值（1%水溶液）	7.5
密度20（g/cm ³ ）	1.02-1.10

三、使用方法

中央空调缓蚀阻垢剂JM-633投药量：按系统总水量，每吨加入200g，从冷却塔集水池将总药量一次性投

入系统正常运行。投药周期：a.长江以南地区6-10月份每10天补充投加一次中央空调缓蚀阻垢剂JM-633，其它季节第15-20天补充投药一次。加药量根据系统总水量每吨水加入200g中央空调缓蚀阻垢剂JM-633计算。b.长江以北地区7-9月份每5-7天补充投药一次，其它季节每10-15天补充投药一次。

排污：每星期排污一次，排污率为15-25%。也可根据冷却水运行保养控制指标调整周期和排污率。夏季高温期排污率应高于其它时期。

三、包装与储存

中央空调缓蚀阻垢剂JM-633采用25KG或200KG塑料桶包装或根据客户要求。储存于阴凉通风处，保质期为十二个月。

四、安全与防护

中央空调缓蚀阻垢剂JM-633应避免皮肤直接接触，切勿溅入眼中。操作时应佩戴防护面罩和橡胶手套，一旦接触皮肤，立即用大量清水冲洗。