

# ACQ木材防腐剂

产品名称	ACQ木材防腐剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:深蓝色液体 含量 % :15.0 PH值:7.0-10.0
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

## 产品详情

### ACQ木材防腐剂

#### 一、性能与用途

ACQ木材防腐剂是目前国际上发展快，应用前景好的水溶性防腐剂之一。ACQ是季铵铜的缩写，其活性成分是铜和四价铵的混合物。ACQ木材防腐剂中不含砷、铬和其它持久有机污染物，对人体无害，不污染环境，是一种环保型的木材防腐剂。

ACQ木材防腐剂渗透性强，浸注于木材后固着性好，抗流失，耐久性强，对金属腐蚀性小，处理后不影响木材的油漆彩绘，不降低木材的绝缘性能和力学强度。正确用ACQ防腐剂处理木材可保证40年不受腐朽和白蚁的侵蚀。

ACQ木材防腐剂适用于各类建筑用材，包括建筑构件，装饰装修用木龙骨，造船材，矿用坑木，各类家具，人造板，农具，竹器等。

#### 二、技术指标

项目	指标
外观	深蓝色液体
含量 %	15.0
PH值	7.0-10.0

#### 三、使用方法

ACQ木材防腐剂处理木材通过使用真空加压法，浸渍法或深刷处理法，刚处理的木材呈浅绿色，在温暖的气候中度过几个月后就会变成灰色。

1.加压浸注：压力一般不小于1.3mpa,时间一般不小于8小时，吸收量大于120公斤/立方米。2.浸泡处理：将木材置于盛满ACQ木材防腐剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不少于48小时，吸收量80-100公斤/立方米。3.涂刷处理：应反复涂刷3遍以上，吸收量0.5公斤/立方米。

#### 四、包装与储存

使用塑料桶包装，25KG/桶或根据用户需要确定；储存于阴凉干燥处，储存期十二个月。

#### 五、安全与防护

ACQ木材防腐剂操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。