

昆山伸缩式组合保温门封门罩

产品名称	昆山伸缩式组合保温门封门罩
公司名称	菲瑞普智能设备（苏州）有限公司
价格	8900.00/樘
规格参数	品牌:西朗
公司地址	苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2588号17幢
联系电话	17706217278 15995838834

产品详情

昆山伸缩式组合保温门封门罩

保温门封根据使用的功能要求不同，可细分为可伸缩式与固定式两种，其中可伸缩式是指充气式门封门罩。

伸缩式门封门罩通过高效气泵，将上部和两侧的气囊充气，顶部和两侧气囊充气密封车厢四围，可根据车辆大小规格不同，可以调节充气量，在所有的门封门罩保温与密封性能ZUI好的，是冷库食品仓库装卸口的必备品。

一、伸缩式组合保温门封门罩的特点：

- 1、充气速度快：在车辆停靠后，鼓风机开始充气，在很短的时间里就可以将车辆周围和洞口之间的空隙完全封闭。
- 2、门帘材料：帘布均采用聚酯纤维织物，双面PVC涂层，高韧性、耐用。
- 3、高频焊接技术：气囊采用高频焊接，长期保持弹性，可以抵抗恶劣的气候。
- 4、底部通风口：底部有通风口，保证气囊有恒定的压力。
- 5、适用环境：充气式门罩特别适合冷冻仓库和装卸时间长又需要保温的场所。
- 6、耐低温能力强：-40 。

7、防火性能：表面材料具有阻燃和离火自熄的特性。

8、安全性：黄色引导条/白色引导条。

9、材料耐磨性好，应不少于30000次摩擦。

二、伸缩式门封、电动提升门与装卸货平台组合使用展现：

伸缩式门封门罩与电动提升门、装卸货平台可以组合使用，在车辆停靠后，伸缩式充气式门封的鼓风机开始充气完毕，电动提升门开启到限位后，装卸货平台操作板与卡车连接。在短的时间里就可以将车辆周围和洞口之间的空隙完全封闭，帮助企业快捷有效装卸货物，防尘、防蝇、以免受到二次污染。

在完成装卸过程后，鼓风机关闭，内置装置迅速将气囊拉回气囊采用高频焊接，长期保持弹性，可以抵抗恶劣的气候。底部有通风口，保证气囊有恒定的压力。前部遮帘采用聚酯纤维织物，双面PVC涂层。