

上海工业快速提升门

产品名称	上海工业快速提升门
公司名称	菲瑞普智能设备（苏州）有限公司
价格	18500.00/樘
规格参数	品牌:西朗
公司地址	苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2588号17幢
联系电话	17706217278 15995838834

产品详情

上海工业快速提升门

工业提升门运行基本速度0.25-0.35m/s，正常3-4米高的大门10-15秒可以打开，完全代替传统的平移门、卷闸门，速度更快、安全性更高、密封性更好、抗风防盗性更优、外型美观、开启平稳。

工业快速提升门相比传统大门，功能选项更全面、安全保护性更好。功能性：防盗、抗风、密封保温、选配视窗与通行小门、消防联动、定制颜色、定制防爆用门；安全防护性：防护气囊、防断裂装置、防坠落装置、顶部缓冲防护装置。

一、上海工业提升门产品基本特点：

1、适用性：

根据建筑结构特点设计，工业提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内侧，不占用室内任何空间，充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，释放门洞空间。

2、外观性：

双层镀锌钢板内填充聚氨酯发泡，门体厚度达到40-50MM，表面压纹设计，可使门板经久不变，易清洗，美观大方，提升企业形象。

3、保温隔热：

双层钢板降低热能消耗，内夹48kg/m³高密度聚氨酯保温层，保温隔热效果佳。

4、噪音隔离：

低噪音开启，镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮，确保门体静音启闭。

5、抗风性：

当门体达到一定的宽度时，设计有外置式加强筋来确保它的强度。经欧洲标准测试，可抗瞬时10级风力。

6、气密性：

门板顶部、底部、两侧都配有优良橡胶密封条，门板之间亦有可靠的密封，确保工业提升门门体不受侵蚀。门体四周加装的密封条，保证了良好的气密性。

7、防护装置：

工业快速提升门四重防护保护装置：防坠落装置、防护气囊（可选），阻止门体下坠或门底部与障碍物相碰时，门会自动停止或反向运行，避免事故发生；防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂防护装置，防止任何方式的门体有伤害人、物的可能。

二、西朗SEPPES工业快速提升门厂家优势：

西朗专业工业提升门厂家，以客户服务为中心，以产品质量为保证，以公司信誉为基准，努力开拓市场。全国每个地区都配有办事处或售后店，西朗的一系列产品由中国平安财产保险承保150万元保额，为客户提供多重产品安全保障！